

PRIMACEM®



PRIMACEM® ABS

Primer per superfici assorbenti

Utilizzo

Primer a base di copolimeri acrilici, utilizzato come ponte di unione tra superficie assorbente prima di applicare il microcemento Topciment®.

Proprietà

- Migliora l'aderenza tra i supporti assorbenti come il cartongesso e il microcemento.
- Applicazione facile, prodotto pronto all'uso.
- Prodotto a base acquosa, basso contenuto di COV (composti organici volatili), rispettuoso dell'ambiente.

Rendimento

Il suo rendimento è di 0,1 L/m².

Informazioni tecniche

PROPRIETÀ	SPECIFICHE	UNITÀ	METODO
Naturalezza	Emulsione acrilica		
pH	7-8		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densità	1,02±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Contenuti non volatili	10-12	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendimento	8-12	m ² /L	
COV:2024/42/IIA(h)(30)Máx.COVs	<5	g/L	
Tempo di asciugatura al tatto	30	minuti	

Applicazione

Il supporto dovrà essere completamente pulito e esente da grasso, olio, ossidi, resti di pittura e parti sciolte o mal aderenti. Applicare sulla superficie mediante pennello o rullo. Coprire tutta la superficie, tentando di applicare una pellicola uniforme.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra i 5 -30° C. Attendere 1 ora approssimativamente per poi applicare il microcemento Topciment®.

Precauzioni specifiche

È imprescindibile seguire le istruzioni dell'etichetta sul contenitore. Per ottenere più informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la normativa legale vigente.

Formato

Si presenta in contenitori da 1 e 5 L.

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti si lavano con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

Condizioni di stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccatto nel proprio contenitore originale chiuso e al riparo dalle intemperie, ad una temperatura compresa tra i 10°C e i 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e da luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno a partire dalla data di fabbricazione, conservato adeguatamente.



Il prodotto non deve essere utilizzato per fini distinti da quello specificato, senza essere in possesso di istruzioni per iscritto. È sempre responsabilità dell'utente prendere le opportune misure con il fine di soddisfare le esigenze prestabilite con le legislazioni. Restano a disposizione del professionista la Scheda dei Dati di Sicurezza del prodotto.

Ultima edizione: Gennaio 2025