



ARCOCEM® BASIC 基础色浆 色膏

ARCOCEM® BASIC基础色浆是水溶性的色膏,可以调出Topciment®色卡中的所有颜色。

它的应用范围很广,如:油漆,手工艺品、涂料、建筑材料。
颜色有:黑色、烟熏黑、白色、黄色、柠檬黄、香草黄,绿色,红色, Rojo Intenso*, 橙红色, 橙色、蓝色、品红。

*在户外颜色强度会减弱。

特性

- 对碱性有很强的抵抗力。
- 户外稳定性高。
- 颜色稳定性高。
- 水溶性。

应用

即用型产品,使用前摇均匀。不需要稀释。
ARCOCEM® BASIC基础色浆可广泛的应用,如:。

- 油漆、清漆、搪瓷。
- 工艺品,手工艺品
- 涂料、石膏、微水泥、混凝土。

在我们的产品系列中: STTANDARD标准系列, UNLIMITED无局限系列, EVOLUTTION单组份微水泥, EFECTTO即用型石英石微水泥。

特别设计用于抗碱和抗日照。

技术参数

- 颜色:



显示的颜色是Topciment®色卡的扫描色。

- 密度 (g/cm³) 2 ± 1
- 粘度 (L3,20rpm) 5000 ± 3000mPa·s

涂布率

依照需要的颜色剂量而不同

特别注意

为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。
不适用于溶剂或100%固化的系统。
如接触到皮肤,用肥皂和水清洗。
切勿使用溶剂或稀释剂。请勿吞咽。如果摄入,不要呕吐,立即就医。

建议采取以下措施。

- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套。

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。
更多信息见产品安全数据表。

包装

有 0,5 L 和 1 L 包装

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年6月