

ARCOCEM

金属



Arcocem Metal是一款水性颜料，为金属釉，以下为不同金属釉效果：

- Arcocem Metal 白银 500
- Arcocem Metal 铝 054
- Arcocem Metal 铜 063
- Arcocem Metal 红铜 063
- Arcocem Metal 金 063
- Arcocem Metal 青铜200
- Arcocem Metal 金500
- Arcocem Metal 银500

专为装饰涂料设计。在正式涂装作业开始前，需要先在薄片范围内试用该产品。

特性

- 可施用在任何基面：微水泥，混凝土，砖材，瓷器，石膏板，石膏，玻璃，纸或金属表面。
- 可用批刀，颜料笔，刷具，海绵，滚喷施用。
- 产品无需准备即可使用，不能与水稀释。

配量

具体用量需根据基层条件及施用方法。如使用批刀，用量如下：

- Arcocem Metal 白银 500 – 14,00 m²/l
- Arcocem Metal 铝 054 – 12,00 m²/l
- Arcocem Metal 铜 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal 红铜 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal 铜 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal 青铜 200 – 根据所想获得的效果类型。
- Arcocem Metal 金 500 – 根据所想获得的效果类型。
- Arcocem Metal 银 500 – 根据所想获得的效果类型。

如果基层面条件良好，将获得最经济的用量方案，并节省施用时间。

施用

产品根据不同的成品效果而进行混合。使用前应使内容物摇晃均匀。请正确使用施用方法。

施用金属釉后需干燥8小时。如需加强表面的物理化学性能，则需上两道Presealer,之后上两道Topsealer WT。遵循每道漆之间的干燥时间。

特殊预防措施

若接触到眼睛，需用大量水冲洗15分钟左右

若接触到皮肤，使用水和肥皂清洗。

不可吞食。若误食，不可催吐，需立即就医寻求医疗协助。

建议采取以下措施：

- 通风良好
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠，每次使用之后需盖上盖子。须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

包装形式

包装形式瓶装0.5L

工具的清洁

涂装工具需要在施用后，立即用水和肥皂清洗。

保存条件

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源，避免太阳直射。如果按要求妥善保管，产品从生产日期算起，保质期为1年，



TT TOPCIMENT

产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

更新版本：2018年6月