



ECOCLEAN



ECOCLEAN BASIC 微水泥清洁剂-家庭版 环保清洁剂用法

环保清洁剂, 微碱性, 以可分解化学分子的环保成分设计而成。其配方非常推荐做为微水泥和其他表面的清洁剂。

多用途产品, 能够去除日常家居污垢, 如油脂、食物残渣、油渍或酒渍。

特性

- 环保
- 可降解化学分子。
- 居家清洁非常有效。适用于所有类型的表面。
- 略带碱性的洗涤剂, 低泡沫, 但具有非凡的脱脂、除垢和乳化能力。
- 清除几乎所有类型的污垢, 如油脂、食物残渣、水垢印、油、酒、血、巧克力等。
- 用于清洁厨房、烤箱、浴室、地板、玻璃、瓷砖、衣服上的污渍、织物等。特别是对微水泥的维护。
- 根据欧盟第648/2004号条例(EC)。2004年3月31日, 关于洗涤剂规定。

用途和应用表面

ECOCLEAN BASIC环保清洁剂-家庭版特别适用于消除几乎所有类型的污垢。具有很强的渗透力, 能消除结痂的污渍。

特别推荐用于清洁微型水泥。

适用于一般用途, 包括墙壁和地板。特别是在大理石、花岗岩、瓷砖、陶瓷、石器、抛光混凝土、不锈钢、微水泥、厨房灶台、玻璃等表面。

有效地去污: 油脂、油、食物残渣、家庭污垢, 水垢, 等等。

由于它的张力和溶剂特性, 可以深入清洁和消除油脂和污垢, 特别是在有孔隙的表面上。强烈推荐在厨房、浴室、地板、餐厅等地方的清洁和维护, 它可以清除生物膜、食物和任何其他污物的残余, 有助于正确维护清洁。

根据表面的类型和需要清除的污垢程度, 从不稀释到以 1:20 比例加水稀释都可使用。浓度越高, 速度越快, 强度越大。

在家庭、办公室、商店、浴室、餐厅、烤箱、微波炉、厨房灶台、桌子和厨房工作台、衣服的袖口和领口、水槽、水龙头等。使用后, 必须用清水冲洗处理过的表面, 以清除清洁剂的残留。

涂布率

其涂布率不稀释约为165-250 mL/ m²的产品; 在水中1:5稀释后为33-50 mL/m²; 在水中1:20稀释后为10 - 12,5 mL/m², 取决于油污

技术参数

- 颜色:绿色
- 外观:透明液体。
- 密度:1,04 ± 0,02 g/cm³
- pH值:9-10
- 稀释剂:水

特点

- ECOCLEAN BASIC环保清洁剂-家庭版是一种基于特殊醇类和表面活性剂的浓缩碱性清洁剂。不含EDTA、氯、磷酸盐和氨。
- 可溶于水

应用

在微水泥上:

每5升水使用40-50 ml 的本产品。用拖把清洁后再用水拖干净。

重要提示:在使用ECOCLEAN BASIC环保清洁剂-家庭版之前,至少要等微水泥两个星期后,确认Topsealer WT One Coat双组分罩面剂或Topsealer WT Quick Dry快干型罩面剂正确固化以避免损坏微水泥。

一般用途:

使用合成鬃毛刷、喷雾器、海绵、擦洗垫或通过适当的清洁机器,以浓缩和/或稀释的方式清洁。可以从不稀释或以1:20的比例水稀释后使用,取决于基面的污垢程度和类型。

建议用刷子在处理过的地方擦拭,以促进清洁剂的作用。

等候5至15分钟,以达到深层清洁的效果。

在清洁剂干燥前和污垢溶解后,用清水再清洁。热水可以促进ECOCLEAN BASIC清洁剂的作用。

对于维护,此清洁剂可以稀释到1:20。它可以用于清洁和维护一般的地板。

在较大的面积,先在不显眼的地方测试,直到达到每个表面污垢程度的正确稀释度,以确定涂布率

特别注意

刺激性产品。如果接触到眼睛,请用大量的水冲洗15分钟,立即就医。

在与皮肤接触的情况下,用肥皂和水清洗。切勿使用溶剂或稀释剂。请勿吞咽。万一不小心,不要诱发呕吐,立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 使用可吸收化学分子的口罩。
- 保护性护目镜,避免飞溅。
- 橡胶手套。
- 空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。
- 为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。
- 放在儿童接触不到的地方

包装

有1 公升 和 5 公升包装

工具的清洁

工具在使用后应立即用水清洗。

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年6月