topciment.com

ECOCLEAN

ECOCLEAN PRO 环保清洁剂-专业版
专业及工业用途的环保清洁剂

环保型清洁剂，采用可自然分解化学分子和环保的成分设计。
特别适用于清洁顽固和持久的污垢。

有强大的洗涤能力，能清除最顽固和结壳的污垢。适合专业和工业用途，建筑和食品卫生行业。

特性

- 环保
- 可自然降解化学分子
- 对困难和顽固的污垢非常有效。
- 碱性洗涤剂，低泡沫，但脱脂，除垢和乳化能力非凡。
- 清除几乎所有类型的痕迹和污渍，如煤烟、食物残渣、生物膜、煤烟、油脂、酒、血、轮胎印、脱模剂、脱模剂、污染等。
- 用于专业和工业清洁，如地板、水磨石、混凝土地板、白色区域、工作间、抗碱性产品的机器和设备（不锈钢）等。
- 根据欧盟第648/2004号条例（EC）。2004年3月31日，关于洗涤剂。

用途和应用表面

ECOCLEAN PRO环保清洁剂-专业版，特别适用于清洗耐碱性pH值的基面。
是消除几乎所有类型的污垢的理想选择，具有强大的渗透力，可以消除结壳的污渍。

特别推荐用于清洁微水泥和混凝土。
用于墙壁、地板、天花板、外墙、设备和工作工具等的一般使用。
特别是对碱性清洁剂有抵抗力的表面，如天然石材、瓷砖、陶瓷、石器、砂浆、混凝土、不锈钢、某些塑料和油漆，和环氧树脂涂料等。

有效去除：油脂、油、烟尘、霉菌和其他微生物造成的损害、生物膜、食物残渣、工业污垢、环境污染。甚至一些常见类型的盐和水垢、擦痕、口香糖等。
由于它的张力和溶剂特性，它可以深入地清洁和消除油脂和污垢，特别是在
和污垢的深度，多孔的表面。强烈推荐用于食品和卫生行业的清洁和维护，它可以清除在工作区域累积的任何污垢，正确的清洁维护且遵守HACCP。

根据表面的类型和要清除的污垢程度，从不稀释到以1:10的比例和水稀释后使用。
它的浓度越高，速度越快，威力越强。

在一般工业、车库、工作间、食品工业、建筑工地和修复工程中。
停车场、机械、火车、大型地面、仓库、大市场、酒窖。
机场、休闲中心、酒吧和餐馆、酒店、厨房、医院等。
使用后，必须用清水清洁处理过的表面，以去除此产品的残留物。

由于其低发泡力，它可以与工业机械如地板擦洗机一起使用。

涂布率

其涂布率不稀释约为166-250 mL/m²,若稀释在水中1:5比例 为33-50 mL/m² ;16-25 mL/m² 以1:10的比例和水稀释。
取决于污垢的程度、基面的类型和是否吸收性表面。

技术参数

- 颜色:黄色
- 外观:透明液体。
- 密度:1,05 ± 0,02 g/cm³
- pH值:11 - 13
- 稀释剂:水

特点

- ECOCLEAN PRO 环保清洁剂-专业版是一种基于特殊醇类和表面活性剂的浓缩碱性清洁剂。不含EDTA、氯、磷酸盐和氨。
- 可溶于水

应用

E在微水泥上:

可以从不稀释到1:10比例的水稀释后使用。将产品倒在需要处理的表面上,让其作用几秒钟之后,用布擦拭并清洁。
重要提示:在使用ECOCLEAN PRO环保清洁剂-专业版之前,至少等微水泥干燥2 个星期后,等TopSealer® WT One Coat 双组分罩面剂或TopSealer® WT快干型罩面剂正常固化并避免损坏它。

在混凝土上:

浓缩液或稀释后的清洁剂可以鬃毛刷、喷雾器、海绵或通过适当的抗碱性溶液的清洁机器来清洁。它可以从浓缩的到1:10的比例和水稀释后使用,取决于表面的污渍程度和基面的材料类型。

建议用刷子在处理过的地方进行擦拭,以促进清洁剂的发挥作用。等候5至15分钟以达到深层清洁的效果。在清洁剂干燥前和污垢溶解后用水清洗,最好增加压力冲洗。用热水清洗会有利于ECOCLEAN PRO环保清洁剂-专业版发挥作用。

在进行其他处理之前,等其干燥。
对于维护,可以稀释到1:10的比例。
对于大面积,在不显眼的地方先测试,直到找到适合每个表面和污垢程度的稀释度,以确定平均性能。

一般用途:

遵循上述使用说明。在食品和卫生行业中以浓缩清洁剂使用。根据污垢的程度进行稀释。在清洗之前让先让其发挥作用,如果可能,最好加压冲洗。

在敏感表面的情况下,先做兼容性测试。去除血渍、肉类、蛋白质、食物、油脂,特别是生物膜的痕迹,达到深层清洁。不含漂白剂。

*注意:保护对碱性产品敏感的表面和材料。如塑料,铝、镀锌钢、某些类型的油漆或清漆(特别是有光泽)等。因为这些表面可能因此清洁剂的作用而被染上颜色或留下痕迹。
长时间接触油漆和清漆会造成剥离。

特别注意

腐蚀性产品。如果接触到眼睛，请用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

在与皮肤接触的情况下，用肥皂和水清洗。切勿使用溶剂或稀释剂。请勿吞咽。万一不小心，不要诱发呕吐，立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 使用可吸收化学分子的口罩。
- 保护性护目镜，避免飞溅。
- 橡胶手套。
- 空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。
- 为防止产品变干或变稠，每次使用后要盖上盖子。
- 放在儿童接触不到的地方。

包装

它有 1 升和 5 升两种容器。

工具的清洁

工具在使用后应立即用水清洗。

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内，密封好，放在温度10°C和30°C之间，干燥和通风的地方，远离热源和阳光直射。保质期为1 年，从制造日期起一年内妥善保存

topciment.com

在没有得到书面准许的情况下，不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式，并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本 2024 年 1 月