



ELITTE



ELITTE GLAZE 金属釉 金属反射的光和影

Elite Glaze是即用型金属釉料系列。该系列包括以下颜色:

Elite Glaze Blanco Plata 500
Elite Glaze Aluminio 054
Elite Glaze Cobre 063
Elite Glaze Cobre Red 063
Elite Glaze Gold 063

专为装饰涂料设计。在正式涂装作业开始前,需要先在一片小范围内试用该产品。

特性

- 可施用在任何基面:微水泥,混凝土,砖材,瓷器,石膏板,石膏,玻璃,纸或金属表面。
- 可以用批刀、刷子、或喷枪应用。
- 产品无需准备即可使用,不能与水稀释。

配量

具体用量需根据基层条件及施用方法。如使用批刀,用量如下:

- Elite Glaze Blanco Plata 500 – 14,00 m²/L
- Elite Glaze Aluminio 054 – 12,00 m²/L
- Elite Glaze Cobre 063 – 23,50 m²/L
- Elite Glaze Cobre Red 063 – 23,50 m²/L
- Elite Glaze Gold 063 – 23,50 m²/L

如果基层面条件良好,将获得最经济的用量方案,并节省施用时间。

施用

这些产品已经先准备好可以直接应用,使用前,要先让产品均匀调和,建议为每次应用选择适当的工具,如批刀、刷子或喷枪。

施用金属釉后需干燥8小时。如需加强表面的物理化学性能,则需上两道Presealer,之后上两道Topsealer® WT。遵循每道漆之间的干燥时间。

特殊预防措施

若接触到眼睛,需用大量水冲洗15分钟左右
若接触到皮肤,使用水和肥皂清洗。
不可吞食。若误食,不可催吐,需立即就医寻求医疗协助。

建议采取以下措施:

- 通风良好

- 使用护目镜防止产品溅洒。
 - 使用塑胶手套
- ELITTE GLAZE 金属釉
金属反射的光和影
空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠，每次使用之后需盖上盖子。
须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

包装形式

包装形式瓶装0,5L

工具的清洁

涂装工具需要在施用后，立即用水和肥皂清洗。

保存条件

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源，避免太阳直射。如果按要求妥善保管，产品从生产日期算起，保质期为1年。



在没有得到书面准许的情况下，不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式，并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年7月

