



ELITE



ELITE GLITTER 金属闪粉 金属反射的光和影

Elite Glaze是即用型金属釉料系列。该系列包括以下颜色：

- Elite Glitter Bronze 200
- Elite Glitter Gold 500
- Elite Glitter Silver 500

专为装饰涂料设计。在正式涂装作业开始前，需要先在一片范围内试用该产品。

特性

- 可施用在任何基面：微水泥，混凝土，砖材，瓷器，石膏板，石膏，玻璃，纸或金属表面。
- 可以用批刀、刷子、或喷枪应用。
- 产品无需准备即可使用，不能与水稀释。

配量

具体用量需根据基层条件及施用方法。如使用批刀，用量如下：

- Elite Glitter Bronze 200 – 根据所想获得的效果类型。
- Elite Glitter Gold 500 – 根据所想获得的效果类型。
- Elite Glitter Silver 500 – 根据所想获得的效果类型。

如果基层面条件良好，将获得最经济的用量方案，并节省施用时间。

施用

这些产品已经先准备好可以直接应用，使用前，要先让产品均匀调和，建议为每次应用选择适当的工具，如批刀、刷子或喷枪。

施用金属釉后需干燥8小时。如需加强表面的物理化学性能，则需上两道Presealer，之后上两道Topsealer® WT。遵循每道漆之间的干燥时间。

特殊预防措施

若接触到眼睛，需用大量水冲洗15分钟左右
若接触到皮肤，使用水和肥皂清洗。
不可吞食。若误食，不可催吐，需立即就医寻求医疗协助。

建议采取以下措施：

- 通风良好
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠，每次使用之后需盖上盖子。须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

包装形式

包装形式瓶装0,5L

工具的清洁

涂装工具需要在施用后,立即用水和肥皂清洗。

保存条件

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源,避免太阳直射。如果按要求妥善保管,产品从生产日期算起,保质期为1年。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年7月