



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® JOINT 填缝膏 用于填缝和抹平的膏状产品

PRIMACEM® JOINT填缝膏是一种膏状的填充并平滑的产品,可用于室内外。该产品适用于厨房和浴室中的瓷砖接缝处。它有很好的粘附力,可打磨和快速干燥。

根据接缝的厚度(0-2, 2-5, -10mm), 选择最适合项目的产品规格。

### 特性

- 在瓷砖和陶瓷上有高粘附力。可应用于: 石膏, 石膏板, 混凝土、砖块、石器、砂浆、油漆表面等。
- 为了适合缝隙的厚度, 有: 0-2毫米, 2-5毫米, 5-10毫米不同规格。
- 耐水和环境湿度。
- 非常适合Efectto Quartz即用型微水泥。

### 涂布率

做为抹平剂的涂布率:

- 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm左右

应用在瓷砖接缝处:

- 8 - 10 g/m<sup>2</sup>/mm 左右

### 技术参数

- 颜色: 乳白色
- 外观: 膏状
- 密度: 1,80 g/cm<sup>3</sup>
- 欧盟标准 (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
- 分类 (NFT 36-005): IV - 4b族
- 触摸干燥 (23°C): 2 - 4小时
- 完全干燥 (23°C): 12 - 24小时
- 打磨/铺涂: 干燥后

### 特征

- 用在室内外的聚氨酯树脂和特定的骨料。
- 水基性。
- 固形体: 88±2%。

### 基面制备

使用前应搅拌产品。  
应用工具: 铲刀或批刀。

## 应用

- 在使用PRIMACEM® JOINT填缝膏之前,必须检查基面是否干燥,没有灰尘,水垢和污垢。
- 取决于环境条件和工作区的通风情况,必需等候12-24小时后再批涂Topciment®微水泥。
- 不要在温度低于8°C或高于35°C,或湿度超过80%的情况下应用。
- 不要在加热的表面或阳光直射下使用。
- 不要在长期受潮的基面上使用。

## 特别注意

此为非易燃产品,在皮肤接触的情况下,用肥皂和水清洗。绝对不要使用溶剂或稀释剂。请勿吞咽。摄入时不要催吐,立即就医。

建议采取以下措施:

- 通风良好。
- 橡胶手套。

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。  
为防止产品变干或变稠,每次使用后请盖上盖子。  
放在儿童接触不到的地方。

## 包装

有1公斤和3公斤的包装。

## 清洁工具

工具在使用后立即用水进行清洗。

## 保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年9月