

# PRIMACEM ABS

## 吸收性表面的助粘剂



Primacem ABS是一款水性丙烯酸聚合物，可被用作吸收性表面的助粘剂，在施用微水泥材料之前使用该产品。

### 特性

- 吸收性表面的助粘剂
- 通过滚涂或刷涂的方式只上一层
- 水性不易燃
- 无塑化剂，溶剂氨水或乳化剂成分。
- 产品随时可用

### 配量

(1 道) – 0.10 l/m<sup>2</sup>

### Datos técnicos

- 水性丙烯酸分散体
- 乳白色液体
- 固体: 10.7 %
- PH 值 8 到 9
- 粘度 10-11 s (福特粘度杯 4)
- 20°C下密度: 1.01 ± 0.01 g/ml
- 施用温度: 5°C - 35°C
- 接触干燥30分钟

### Aplicación

基层表面应保持干燥，干净无油污并加固。在施用完第一道微水泥后需等待至少30分钟，并不超过24小时。

## 特殊预防措施

---

若接触到眼睛，需用大量水冲洗15分钟左右

若接触到皮肤，使用水和肥皂清洗。

不可吞食。若误食，不可催吐，需立即就医寻求医疗协助。

建议采取以下措施：

- 通风良好
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠，每次使用之后需盖上盖子。

该产品在正常施用条件下，无毒无险，不易燃。

根据现行法规要求，该产品不含任何有害物质，在标签方面不采取任何附加措施。

须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

## 包装形式

---

包装形式瓶装 5L

## 工具的清洁

---

涂装工具需要在施用后，立即用水和肥皂清洗。

## 保存条件

---

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源，避免太阳直射。如果按要求妥善保管，产品从生产日期算起，保质期为1年，



产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

更新版本：2018年7月