



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® PLUS 粘附力促进剂:非吸收性表面

PRIMACEM® PLUS是一种水性丙烯酸聚合物分散体, 作为非吸收性表面的粘附力促进剂, 在应用Topciment®微水泥之前。

### 特性

- 用于非吸收性基面的粘附促进剂。
- 可以用滚筒或刷子进行单层涂抹。但在瓷砖上, 需要涂抹2层。
- 水基性, 不易燃。
- 不含增塑剂、溶剂、氨水和乳化剂。
- 该产品是即用型。

### 涂布率

一般来说

- - 0.09 L/m<sup>2</sup>

### 技术数据

- 水基丙烯酸分散体
- 外观:乳白色液体
- 固态:34,6 %
- pH值:8和9之间
- 粘度:12 - 13s (福特杯4)。
- 20°C时的密度:1,05 ± 0,01 g/mL
- 施工温度:从5°C到35°C
- 触摸干燥:30分钟

### 应用

基面必须干燥、清洁和稳固, 没有油渍。  
涂抹后等待至少30分钟, 但不超过24小时才能涂抹第一层的微水泥。

### 特别注意

如果接触到眼睛, 用大量的水冲洗15分钟。如果接触到皮肤, 请用肥皂和水清洗。  
请勿吞咽。如摄入时不要催吐, 并立即就医。

建议采取以下措施:

通风良好。

保护性护目镜, 避免飞溅。  
橡胶手套。

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。  
为防止产品变干或变稠, 每次使用后请盖上盖子。  
本产品在正常处理条件下是无毒、无害和不易燃的。

本产品不含任何有害物质, 遵守现行法规, 只要根据标签指示, 不需要任何额外的措施。保持在儿童接触不到的地方。

## 包装

- 有5公升包装

## 清洁工具

使用过的工具立即用肥皂和水洗净

## 储存条件

该产品应存放在原有的桶内, 密封好, 放在温度10°C和30°C之间, 干燥和通风的地方, 远离热源和阳光直射。保质期为1年, 从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下, 不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式, 并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年9月