



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® JOINT Füll- und Glättungsspachtel

**PRIMACEM® JOINT ist eine Spachtel- und Glättungsmasse in Pastenform für die manuelle Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist geeignet zum Abfüllen die Fugen von Fliesen und Feinsteinzeug in Küchen und Bädern. Sie hat eine ausgezeichnete Haftung, schleifbar und schnell trocknend.**

**Je nach Dicke Ihrer Fuge (0-2, 2-5, 5-10 mm) sollten Sie diejenige wählen, die die am besten zu Ihrem Projekt passt.**

### Eigenschaften

- Hohe Haftfähigkeit auf Fliesen und Keramik. Anwendbar auf: Gips, Gipskarton, Beton, Porenbeton, Ziegel, Stein, Mörtel, gestrichenen Oberflächen usw.
- Zur Anpassung an die Fugendicke ist er erhältlich für: 0 - 2 mm, 2 - 5 mm, 5 - 10 mm.
- Widerstandsfähig gegen Wasser und Luftfeuchtigkeit.
- Ideal für gebrauchsfertigen Mikrozement, Efectto Quartz.

### Leistung

Leistung als Glättung:

- 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm ungefähr.

Auf Fliesenfugen aufgetragen:

- 8 - 10 g/m<sup>2</sup>/mm ca.

### Technische Daten

- Farbe: Cremeweiß
- Aussehen: Paste oder Spachtelmasse
- Dichte: 1,80 g/cm<sup>3</sup>
- Kodierung (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
- Klassifizierung (NFT 36-005): Familie IV-4b
- Trocknung bei Berührung (23°C): 2 - 4 h
- Vollständige Trocknung (23°C): 12 - 24 h
- Schleifen/Lackieren: Nach dem Trocknen

### Merkmale

- Polyurethanharz für den Innen- und Außenbereich und ausgewählte Zuschlagstoffe
- Auf Wasserbasis
- Feststoffe: 88 ± 2%

## Vorbereitung der Unterstützung

Inhalt vor Gebrauch umrühren.  
Auftragsmaterial: Spachtel oder Kelle.

## Anwendung

Vor dem Auftragen von PRIMACEM® JOINT ist unbedingt zu prüfen, ob der Untergrund trocken, staub-, kalk- und schmutzfrei ist.

- Je nach den Umgebungsbedingungen und der Belüftung des Arbeitsraums müssen 12 bis 24 Stunden verstreichen, bevor Topciment® Mikrozement aufgetragen wird.
- Nicht bei Temperaturen unter 8°C oder über 35°C oder bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% anwenden.
- Nicht auf erhitzten Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht auftragen.
- Nicht auf Untergründe auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Für die Reinigung und Pflege von mit EMOTTION lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Seifen und Reinigungsmittel oder unser Ecoclean Basic, 1:10 mit Wasser verdünnt, werden empfohlen.

Nicht brennbares Produkt. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife waschen. Niemals Lösungsmittel oder Verdünner verwenden. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Die folgenden Maßnahmen werden empfohlen:

- Gute Belüftung.
- Verwendung einer chemikalienabsorbierenden Maske.
- Schutzbrille, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Um zu verhindern, dass das Produkt austrocknet oder eindickt, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Verpackung

Erhältlich in 1 und 3 kg Packungen.

## Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser abgewaschen.

## Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte in der verschlossenen Originalverpackung und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Temperaturen zwischen 10°C und 30°C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum, bei ordnungsgemäßer Lagerung.



Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable ayant d'abord reçu des instructions écrites sur sa manipulation. C'est toujours la responsabilité de l'utilisateur pour prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences prévues par la législation. Les fiches de données de sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.

Dernière édition: Septembre 2021