



ARCOCEM® BASIC Pigment-Pasten

ARCOCEM® BASIC sind eine Reihe von Pigmentpasten in wässriger Dispersion die es ermöglichen, alle Farben der Topciment® Farbkarte zu erreichen.

Es wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Lacke, Handwerk, Kunsthandwerk, Beschichtungen, Baumaterialien.

Verfügbare Farben: Amarillo, Amarillo Limón, Amarillo Vainilla, Azul, Blanco, Magenta, Naranja, Negro, Negro de humo, Rojo, Rojo Intenso*, Verde.
**Im Außenbereich kann die Farbtintensität abnehmen.*

Eigenschaften

- Hohe Beständigkeit gegen Alkali.
- Hohe Stabilität im Außenbereich.
- Hohe Farbstabilität.
- Kompatibel mit wässrigen Systemen

Anwendung

Gebrauchsfertiges Produkt, vor Gebrauch schütteln. Keine Verdünnung erforderlich. ARCOCEM® BASIC wird für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.:

- Farben, Lacke, Emails, Lasuren auf Wasserbasis
- Handwerkskunst
- Beschichtungen, Gips, Verputzen, Mikroazement, bedruckter Beton

In unseren Systemen: STTANDARD, UNLIMITED, EVOLUTION, EFECTTO, COVERCEM®, SEALCEM®, INDUSTRIAL.

Speziell entwickelt, um Alkali und Sonnenlicht zu widerstehen.

Technische Daten

- Faber:



Die gezeigten Farben sind digitale Simulationen der Topciment® Farben.

- Dichte (g/cm³) 2 ± 1
- Viskosität (L3, 20 U/min) 5000 ± 3000mPa·s

Leistung

Abhängig von der Farbe der herzustellenden Dosis.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu vermeiden, schließen Sie die Kappe nach jedem Gebrauch. Nicht geeignet für lösungsmittelbasierte oder 100%ige Feststoffsysteme. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Verdüner. Nicht einnehmen. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Die folgenden Maßnahmen werden empfohlen:

- Schutzbrille zum Schutz vor Spritzern.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter sollten in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung entsorgt werden. Für weitere Informationen konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Verpackung

Es wird in 0,5 und 1 L Behältern angeboten.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte im verschlossenen Originalbehälter und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum bei ordnungsgemäßer Konservierung.



Das Produkt darf nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden, ohne dass vorher eine schriftliche Einweisung in die Handhabung erfolgt ist. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts stehen dem Fachmann zur Verfügung.

Letzte Ausgabe: Juni 2021