

# ARCOCEM METAL



Arcocem Metal ist eine Produktreihe von wässrigen Dispersionsfarbstoffen für die Verwendung als Lasuren mit Metallic-Reflexen in verschiedenen Farbtönen:

- Arcocem Metal Silver White 500
- Arcocem Metal Aluminium 054
- Arcocem Metal Copper 063
- Arcocem Metal Copper Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Sie sind für die Verwendung als dekorative Farben gedacht. Prüfen Sie das Produkt immer erst auf einem kleinen Bereich, bevor Sie es anwenden.

## Eigenschaften

- Verwendbar auf allen Arten von Untergründen: Mikrozement, Beton, Stein, Fliesen, Rigips, Gips, Glas, Papier und Metalle.
- Zu verwenden mit Kelle, Schwamm oder Pinsel.
- Produkt gebrauchsfertig, nicht mit Wasser verdünnen.

## Leistungsfähigkeit

Die Leistung ist abhängig vom Untergrund und der Anwendungsart. Folgende Leistung wird bei der Anwendung mit einer Kelle erreicht:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Abhängig vom gewünschten Finish.
- Arcocem Metal Gold 500 – Abhängig vom gewünschten Finish.
- Arcocem Metal Silver 500 – Abhängig vom gewünschten Finish.

Wenn der Untergrund in einem gutem Zustand ist, wird eine höhere Leistung erreicht, außerdem werden Materialkosten und Arbeitszeiten gesenkt. Es ist empfehlenswert, für jede Anwendung die geeignete Methode zu wählen.

## Anwendung

---

Die Produkte sind für die verschiedenen Ausführungen schon fertig gemischt. Vor dem Gebrauch den Inhalt umrühren. Es ist ratsam, für jede Anwendung die geeignete Methode zu wählen. Das verarbeitete Pigment ca 8 Stunden trocknen lassen. Anschließend, abhängig von der physikalisch und chemischen Anforderung zwei Schichten Presealer und dann Topsealer WT anwenden. Die Trocknungszeiten zwischen den verschiedenen Schichten einhalten.

## Vorsichtsmaßnahmen

---

Falls es zu Augenkontakt kommt, 15 Minuten lang mit Wasser auswaschen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken keinen Brechreiz hervorrufen und sofortige ärztliche Hilfe aufsuchen. Die folgenden Maßnahmen werden empfohlen:

- Gute Belüftung
- Schutzbrille gegen Spritzer
- Gummihandschuhe

Leere Behälter müssen gemäß der aktuellen Gesetzgebung entsorgt werden. Um ein Eintrocknen oder die Verdickung des Produkts zu vermeiden, muss nach jeder Anwendung der Deckel geschlossen werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Verpackung

---

Wird in Kanistern mit 0,5 l angeboten.

## Reinigung der Werkzeuge

---

Die Werkzeuge werden unmittelbar nach der Benutzung mit Wasser und Seife gewaschen.

## Lagerbedingungen

---

Das Produkt muss in der Originalverpackung gelagert werden, verschlossen und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Temperatur zwischen 10°C und 30°C. an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort, fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht. Innerhalb von 1 Jahr nach der Herstellung aufbrauchen.



Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden, ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

**Aktualisiert: Juni 2017**