



ECOCLEAN PRO

Ökologischer Reiniger mit biologisch abbaubaren und umweltverträglichen Inhaltsstoffen. Besonders geeignet für die Reinigung von starken und hartnäckigen Verschmutzungen. Seine Formel macht ihn ideal für die Reinigung von Mikrozement.

Eigenschaften

- Ökologisch.
- Biologisch abbaubar.
- Hochgradig leistungsfähig bei starker und hartnäckiger Verschmutzung.

Technische Eigenschaften

- Beschaffenheit: organische und anorganische Tenside und andere Additive
- Aussehen: transparente Flüssigkeit
- Farbe: gelb
- pH-Wert: 10,5-11,5
- Dichte: 1,015 ± 0,005 g/mL

Anwendung

Das Produkt direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Danach mit einem Tuch abwischen und abspülen.

Wichtig: vor der Anwendung von Ecoclean PRO müssen mindestens zwei Wochen seit der Behandlung mit einer der Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Quick Dry oder Topsealer DSV vergangen sein, um so ein korrektes Trocknen zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

Falls das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt, 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Falls es mit der Haut in Kontakt kommt mit Wasser und Seifen abwaschen. Nicht einnehmen. Falls es eingenommen wurde, nicht erbrechen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

Es wird empfohlen, folgenden Maßnahmen einzuhalten:

- Gute Lüftung.
- Schutzbrillen, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Nach jedem Gebrauch das Produkt gut verschließen.

Dieses Produkt ist unter normalen Anwendungs-Bedingungen, nicht toxisch, gefährlich oder brennbar. Nach der aktuellen Verordnung enthält dieses Produkt keine schädlichen Stoffe, die zusätzliche Maßnahmen, neben den auf dem Etikett beschriebenen, erfordern würde.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

Wird in Kanistern mit 5 l angeboten.

Lagerbedingungen

Das Produkt muss in der Originalverpackung gelagert werden, verschlossen und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Temperatur zwischen 10°C und 30°C. an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort, fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht. Innerhalb von 12 Monaten nach der Herstellung aufbrauchen.



Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Juni 2017