



PreSealer



PRESEALER

Grundierung

PreSealer ist ein Acryl-Klarlack auf Wasserbasis, der als Grundierung für die Systeme Standard, Nature und Evolution verwendet wird. Es verfestigt, dichtet ab und wirkt als Haftbrücke zwischen dem Mikrozemement und dem Lack.

Formuliert mit Acryl-Copolymeren in Emulsion, stabil in feuchter Umgebung.

Eigenschaften

- Verfestigt Mikrozemementbeschichtungen.
- Stabil in feuchter Umgebung.
- Beständig gegen die Alkalität von Mikrozemement.
- Große Anhaftung.
- Leicht zu verarbeiten

Leistung

2 Schichten: 0,12 l/m²

Technische Eigenschaften

- Emulsion auf Wasserbasis
- Milchige Flüssigkeit
- Feststoffe: 18 %.
- PH-Wert zwischen 7 und 8,5
- Viskosität 10-11 s (Ford Cup 4)
- Dichte bei 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Anwendungstemperatur von 5°C bis 35°C
- Trocken bei Berührung 20 Minuten

Anwendung

Vor dem Auftragen von PreSealer ist unbedingt zu prüfen, ob der Untergrund trocken und staubfrei ist. Abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Belüftung Arbeitsraums ist es notwendig, mindestens 24 Stunden vor dem Auftragen der Grundierung auf den Mikrozemement. Es wird angewendet mit einer kurzflorigen Mikrofaserrolle in zwei Anstrichen, mit einem Abstand von 4 Stunden zwischen den Anstrichen.

Nach dem Auftragen von PreSealer muss die Oberfläche unbedingt mit mindestens zwei zusätzlichen Anstrichen eines unserer TopSealer WT-Lacke*, um die Chemikalien- und Abriebfestigkeit zu erhöhen.

*TopSealer WT One Coat, TopSealer WT Dragon, TopSealer WT Anti Slip, TopSealer WT Quick Dry, TopSealer WT All in One und TopSealer WT Spray.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Bei Augenkontakt 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen.
Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen.
Nicht verschlucken. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Es wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen zu beachten:

- Gute Belüftung.
- Schutzbrille zum Schutz vor Spritzern.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch. Dieses Produkt ist unter normalen Handhabungsbedingungen nicht giftig, gefährlich oder entflammbar.

Dieses Produkt enthält keine schädlichen Substanzen, die nach den geltenden Vorschriften zusätzliche Maßnahmen erfordern würden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Verpackung

Es wird in 5-Liter-Behältern geliefert.

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife gewaschen.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte im verschlossenen Originalbehälter und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum bei ordnungsgemäßer Konservierung.



Das Produkt darf nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden, ohne dass vorher eine schriftliche Einweisung in die Handhabung erfolgt ist. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts stehen dem Fachmann zur Verfügung.

Letzte Ausgabe: Juni 2022