

PRIMACEM ABS

Sorgt für Haftfähigkeit absorbierender Oberflächen



Primacem ABS ist eine wässrig Polymerdispersion auf Acrylatbasis, verwendet als Bindemittel zwischen saugfähigen Oberflächen und dem Microzement Topciment.

Eigenschaften

- Bindemittel für saugfähige Oberflächen.
- Anwendbar mit Rolle oder Pinsel, eine Schicht.
- Grundlage Wasser, nicht brennbar.
- Ohne Weichmacher, Lösungsmittel, Ammoniak und Emulgatoren.
- Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.

Leistungsfähigkeit

1 Schicht – 0,10 l/m²

Technische Eigenschaften

- Acryldispersion auf Wasserbasis
- Milchig weiße Flüssigkeit
- Feste Bestandteile: 10,7 %
- PH-Wert zwischen 8 und 9
- Viskosität 10-11 s (Ford-Becher 4)
- Dichte bei 20°C: 1,01 ± 0,01 g/ml
- Anwendungstemperatur zwischen 5°C und 35°C
- Trocken nach 30 Minuten

Anwendung

Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein und darf keine Reste von Fetten oder Ölen enthalten. Wartezeit für das Auftragen der ersten Schicht des Mikrozelements: mindestens 30 Minuten und höchstens 24 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen

Falls das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt, 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.
Falls es mit der Haut in Kontakt kommt mit Wasser und Seifen abwaschen.
Nicht einnehmen. Falls es eingenommen wurde, nicht erbrechen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
Es wird empfohlen, folgenden Maßnahmen einzuhalten:

- Gute Lüftung.
- Schutzbrillen, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Nach jedem Gebrauch das Produkt gut verschließen.
Dieses Produkt ist unter normalen Anwendungs-Bedingungen, nicht toxisch, gefährlich oder brennbar.
Nach der aktuellen Verordnung enthält dieses Produkt keine schädlichen Stoffe, die zusätzliche Maßnahmen, neben den auf dem Etikett beschriebenen, erfordern würde.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

Wird in 5 Liter Eimern verpackt

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife reinigen.

Lagerbedingungen

Das Produkt muss in der Originalverpackung gelagert werden, verschlossen und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Temperatur zwischen 10°C und 30°C. an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort, fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht. Innerhalb von 1 Jahr nach der Herstellung aufbrauchen.



TT TOPCIMENT

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Juli 2018