



PRIMACEM GRIP

Haftvermittler mit Aggregat



Gebrauchsfertiger Grundierer als universelles Bindemittel für Innen- und Außenbereiche, ohne Abgabe von leicht flüchtigen Substanzen, auf der Grundlage von wässriger und inerter Kunstharzdispersionen, abgemischt mit Quarzsand.

Eigenschaften

- Schafft eine raue Oberfläche, die eine hervorragende Haftungsfähigkeit auf glatten oder wenig saugfähigen Substraten gewährleistet.
- Wird verwendet für die Anwendung von Mikrozementen, Putz und die Verlegung von Fliesen auf Untergründen aus Beton, Keramik, hydraulischen Bodenfliesen usw.
- Anwendbar mit Rolle oder Pinsel, eine Schicht.
- Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert

Leistungsfähigkeit

0.25 l/m², variiert je nach der Porosität des Supports.

Technische Eigenschaften

Art des Polymers: Acryl
Aussehen: Milchig weiße körnige Flüssigkeit
PH wert: Zwischen 7.5 und 9
Dichte: 1,5 ± 0,05 g/cm³
Berührungstrocken: 3/4 h, je nach angewandter Dicke und Umweltbedingungen.

Anwendung



Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein und darf keine Reste von Fetten oder Ölen enthalten. Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln und Primacem GRIP mit Pinsel oder Rolle auf die Oberfläche auftragen. Abhängig von den Umweltbedingungen und der Saugfähigkeit des Untergrunds kann nach 15 bis 30 Minuten getüncht, verputzt usw. werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Falls das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt, 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.
Falls es mit der Haut in Kontakt kommt mit Wasser und Seifen abwaschen.
Nicht einnehmen. Falls es eingenommen wurde, nicht erbrechen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
Es wird empfohlen, folgenden Maßnahmen einzuhalten:

- Gute Lüftung.
- Schutzbrillen, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Nach jedem Gebrauch das Produkt gut verschließen.
Dieses Produkt ist unter normalen Anwendungs-Bedingungen, nicht toxisch, gefährlich oder brennbar.
Nach der aktuellen Verordnung enthält dieses Produkt keine schädlichen Stoffe, die zusätzliche Maßnahmen, neben den auf dem Etikett beschriebenen, erfordern würde.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

Wird in 5 Liter Gebinde verpackt.

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife reinigen.

Lagerbedingungen

Das Produkt muss in der Originalverpackung gelagert werden, verschlossen und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Temperatur zwischen 10°C und 30°C. an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort, fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht. Innerhalb von 1 Jahr nach der Herstellung aufbrauchen.



TT TOPCIMENT

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Juni 2017