

# ARCOCEM

## METAL



Arcocem Metal es una gama de pigmentos en dispersión acuosa para la aplicación de veladuras con reflejos metálicos en diferentes acabados:

- Arcocem Metal Blanco Plata 500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre 063
- Arcocem Metal Cobre Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Diseñados para su utilización como pinturas decorativas. Compruebe siempre el producto sobre una pequeña zona antes de proceder a la aplicación.

### Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, papel y metales.
- Aplicable mediante llana, pincel o brocha.
- Producto listo al uso, no diluir con agua.

### Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.
- Arcocem Metal Gold 500 – Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.
- Arcocem Metal Silver 500 – Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán mejores rendimientos y además se reducirán el coste en material y el tiempo de aplicación.

## Aplicación

---

Los productos viene previamente mezclados en sus distintos acabados. Antes de usar, homogeneizar el contenido. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

Aplicar la veladura y dejar secar 8 horas. En función de las exigencias físicas y químicas a las que vaya a estar sometido el revestimiento, aplicar dos manos de Presealer, o dos manos de presealer y después Topsealer WT, respetar el tiempo de secado entre manos.

## Precauciones especiales

---

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

---

Se presenta en envase de 0,5 L

## Limpieza de herramientas

---

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

---

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

**Última edición: Junio 2017**