

# CERACIMENT

Cera de mantenimiento para suelos. Compuesto que aporta dureza y brillo natural, a la vez que persistente. Su fórmula especial, permite el enriquecimiento y penetración en los suelos tratados, indicado especialmente para suelos de Microcemento.

## Propiedades

---

- Aporta dureza
- Aporta brillo duradero y natural
- De fácil aplicación
- Eficaz a bajas dosis

## Rendimiento

---

A mano 0,25 mL/m<sup>2</sup>

## Datos técnicos

---

- Naturaleza: Compuesto a partir de ceras naturales y aditivos.
- Aspecto: líquido opaco.
- Color: rosa
- % sólidos: 2.25
- pH: 6.5-7.5
- Viscosidad (copa Ford 4): 10.22 s
- Densidad: 1,00 ±0.005 g/mL
- T<sup>a</sup> de aplicación: T<sup>a</sup> ambiente.

## Aplicación

---

Añadir una pequeña dosis en agua:  
20-25 mL por cada 7 litros de agua (aplicación a mano con esponja, fregona)  
25-100 mL por cada 10 litros de agua (aplicación en máquina)

Aplicar una mano de CERACIMENT sobre la superficie del microcemento ya sellado, curado y completamente limpio, utilizando cualquiera de los limpiadores Ecoclean o Ecoclean PRO. Hay que tener en cuenta, que el tratamiento de encerado no es permanente, es necesario repetir el proceso cada cierto tiempo. Importante: antes de realizar el tratamiento de encerado, esperar al menos dos semanas desde la aplicación del barniz Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Quick Dry o Topsealer DSV, para garantizar su correcto curado y así evitar dañarlo.

## Precauciones especiales

---

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

---

Se presenta en envases de 5 litros.

## Limpieza de herramientas

---

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

---

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2017