



ARCOCEM® WT PLUS

Pigments à base d'eau

Arcocem® WT Plus sont les doses uniques de pigments qui permettent d'obtenir les nuanciers Topciment®. Convient aux systèmes à base d'eau.

34 couleurs pour les systèmes de microciment Sttandard, Unlimited et Evolution; 16 couleurs pour Efectto Quartz ; 2 couleurs pour Atlanttic ; et 16 couleurs pour Industrial.

24 couleurs pour les systèmes de béton imprimé Stonecem® Texture, Covercem® Monocrom, Covercem® Restaura et Covercem® Stone.

Propriétés

- Facile à mélanger.
- A base d'eau, ininflammable.
- Sans plastifiants, solvants, ammoniac et émulsifiants.
- Grande stabilité des couleurs. Pigments adaptés aux applications extérieures.
- Résistant aux alcalins.

Application pour Béton Ciré

Pour obtenir les couleurs du catalogue Topciment®, il faut respecter le dosage indiqué par le fabricant. Tant pour la quantité que pour le type de système utilisé et le scellant.

Pigments compatibles avec les systèmes de microciment Sttandard, Unlimited, Evolution, Atlanttic et Efectto Quartz.

1. homogénéiser Arcochem® WT Plus jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène.
2. Ajouter Acricem® à la résine et mélanger avec une agitation mécanique à faible vitesse.
3. Ajouter progressivement la poudre jusqu'à obtenir la viscosité requise pour chaque application et une couleur homogène. Dans le cas d'Efectto, ajouter directement le produit et homogénéiser.

Notre microciment époxy est également adapté à l'industrie.

Ajouter Arcochem® WT Plus au composant A, le composant B n'est pas pigmentable. Auparavant, le composant A a été mélangé avec l'accélérateur Epoxy 100.

Application du béton imprimé

Les pigments Arcocem® WT Plus peuvent également être utilisés dans les systèmes de béton imprimé Stonecem® Texture, Covercem® Monochrom, Covercem® Restaura et Covercem® Stone.

Rendement

En fonction de la couleur de la dose à réaliser.

Précautions spéciales

Pour éviter que le produit ne se dessèche ou n'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation.

Non-toxique, non-dangereux et ininflammable dans des conditions normales de manipulation.

Ce produit ne contient pas de substances nocives nécessitant un étiquetage supplémentaire conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

Les mesures suivantes sont recommandées :

- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément aux exigences légales. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité du produit.

Presentación

Différentes tailles de paquet selon la couleur et le dosage.

Conditions de stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé et protégé des intempéries à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si elle est conservée correctement.



Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable ayant d'abord reçu des instructions écrites sur sa manipulation. C'est toujours la responsabilité de l'utilisateur pour prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences légales. Les exigences prévues par la législation. Les fiches de données de sécurité du produit sont à la disposition du professionnel. Les fiches de données de sécurité sont à la disposition du professionnel.

Dernière édition: Janvier 2022