



COVERCEM®



COVERCEM® TEXTURE

Réparateur de couche fine

COVERCEM® TEXTURE de Topciment® est un mortier décoratif de réparation pour des surfaces en couches minces jusqu'à 3 mm, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Particulièrement recommandé pour les finitions texturées dans la rénovation de béton imprimé, pierre naturelle, sols en béton, façades etc.

Propriétés

- Excellentes propriétés mécaniques et d'abrasion.
- Ne fissure pas, résiste aux intempéries, aux rayons UV et est facile à appliquer.
- Compte tenu de son caractère minéral et ne formant pas de film c'est un produit hautement respirant et ignifuge. Il a une finition mate et une texture antidérapante.
- Grâce à sa formulation, il a une excellente adhérence sur les supports minéraux et poreux et donne une protection hydrofuge au support.
- Comme mortier de rénovation esthétique pour la restauration, le patrimoine et la thématization.
- Pigmentable avec la gamme de pâtes colorantes ARCOCEM®.
- Il est appliqué en couches minces entre 2 et 3 mm.
- Peut être utilisé pour obtenir des finitions avec différentes textures.

Utilisation et champs d'application

COVERCEM® TEXTURE est particulièrement indiqué pour la rénovation et la décoration de supports minéraux et cimentaires, béton imprimé, brique, Pierre naturelle, etc...

Tant sur les murs, les sols, les façades et les surfaces minérales en général. Il est parfait pour créer des finitions antidérapantes et texturées. Recommandé pour les applications décoratives et pour la restauration de substrats minéraux usés. Pigmenter avec la gamme de pâtes ARCOCEM® pour obtenir la couleur souhaitée.

COVERCEM® TEXTURE offre un effet hydrofuge qui aide à protéger les surfaces contre l'action de l'eau.

Idéal pour les promenades, les voies piétonnes, les trottoirs, les patios, les terrasses, les couvertures de piscines, les escaliers, les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur, etc... Non recommandé sur les surfaces déjà peintes avec d'autres systèmes (peintures plastiques, époxydes, polyuréthanes, vernis etc...). Dans ce cas, il est recommandé de retirer le revêtement précédent.

Rendements

Le rendement dépendra de la rugosité et de la porosité du support ainsi que la méthode d'application:

- Entre 1,5 - 1,8 Kg/m²/mm

Données techniques

- Couleur: Blanc
- Finition: Antidérapant
- Relation de mélange: 20 Kg de COVERCEM® TEXTURE + 5,4 L d'eau
- Température d'application: >5°C
- Scellage (23°C): 24 - 48h
- Durcissement total: 7 - 14 jours

Caractéristiques

- Mortier à base de granulats sélectionnés, de ciment Portland et d'additifs haute performance.
- Miscible dans l'eau.

Préparation du support

Avant de traiter la surface avec COVERCEM® TEXTURE, le support doit être correctement préparé. Il doit être propre et exempt de poussière, de graisses ou saleté. Pour l'élimination des sels hygroscopiques, des efflorescences, des moisissures, etc. Nous recommandons de nettoyer avec notre ECOCLEAN CONSTRUCTION dilué 1:4 dans l'eau. En cas d'élimination de saleté en général, de la graisse et des traces de pollution, appliquer ECOCLEAN PRO dilué 1:4 dans l'eau.

Pour vous assurer de la compatibilité avec le support, effectuez un test au préalable, dans une zone peu visible. Dans le cas où il a été préalablement verni ou peint, le revêtement précédent doit être enlevé surtout s'il est endommagé ou détérioré. Cela peut être fait par ponçage ou décapage, en veillant à laisser la surface en bon état. Si une réparation ou un scellement est nécessaire, procéder avant d'appliquer COVERCEM® TEXTURE.

Application

Préparer la surface en protégeant tout le périmètre et les zones qui ne vont pas avoir COVERCEM® TEXTURE surtout s'ils sont métalliques, laqué, en verre ou en bois. COVERCEM® TEXTURE doit être mélangé avec de l'eau. Nous recommandons d'utiliser le rapport de mélange suivant:

20 Kg de COVERCEM® TEXTURE + 5,4 L d'eau

Pour ce faire, incorporer préalablement l'eau dans un récipient adapté et sous agitation mécanique à faible révolution, incorporer petit à petit le mortier jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Laisser reposer le mélange 3 à 5 minutes et secouer à nouveau. Dans le cas de surfaces poreuses (béton, mortier, calcaire, etc. préhumidifier la surface, sans laisser de flaques ni d'excès d'eau.

Le produit est incolore, l'eau doit être préalablement pigmentée avec la gamme de colorants ARCOCEM® BASIC ou ARCOCEM® PLUS en fonction de la couleur souhaitée. Appliquer directement sur une taloche Vaporisez notre agent démoulant DESMOCEM® LIQUID incolore sur la surface fraîche et passer avec le rouleau texture IMACEM® avec le motif souhaité. Ensuite repasser la taloche pour atténuer le relief laisser par le rouleau texturé et de nouveau pulvériser avec un agent démoulant DESMOCEM® LIQUID coloré.

Laisser le matériau sécher complètement pendant au moins 24 à 48 heures. Avant de sceller il est recommandé un ponçage manuel doux avec un grain 120 et aspirer la poussière. Sceller avec TOPSEALER®, SEALCEM® WT ou SEALCEM® DSV en appliquant deux couches de produit.

Ne laissez pas de produit en excès.

L'application doit être effectuée à des températures ambiantes et du support comprises entre 5°C et 30°C sans vent excessifs. Pour garantir une bonne absorption, le support doit être propre.

Précautions spéciales

Produit en poudre. En cas de contact avec les yeux, nettoyer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation.
- Utilisation de masque anti-poussière FFP2 ou FFP3
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc .

Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux réglementations légales en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermez le couvercle après chaque utilisation. Gardez hors de portée des enfants.

Présentation

Il est présenté dans des emballages plastiques de 20 Kg.

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau, immédiatement après utilisation, en laissant sécher le produit.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et protégé des intempéries à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, correctement conservée.



Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable une instruction écrite sur sa manipulation. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences établies dans la législation. Les fiches de données de sécurité des produits sont à la disposition du professionnel.

Dernière édition: Juni 2021