

ARCOCEM

MÉTAL



Arcocem Métal est une gamme de pigments en dispersion aqueuse pour applications de glacis avec reflets métalliques et différentes finitions:

- Arcocem Metal Blanco Plata 500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre 063
- Arcocem Metal Cobre Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Conçus pour être utilisés comme peinture décorative. Tester toujours sur une petite zone avant de procéder à l'application.

Propriétés

- Applicable sur n'importe quel support: béton cire, béton, brique, céramique, plaque de plâtre, plâtre, verre, papier et métaux.
- Applicable à l'aide, taloche, pinceau ou brosse.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer à l'eau.

Rendement

Le rendement dépend du support à revêtir et de la méthode d'application, pour une application à la taloche le rendement est le suivant :

- Arcocem Metal Blanco Plata 500 – 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminio 054 – 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Cobre 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Cobre Red 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Dépend du type de finition désirée.
- Arcocem Metal Gold 500 – Dépend du type de finition désirée.
- Arcocem Metal Silver 500 – Dépend du type de finition désirée.

Si la surface à couvrir est en bonnes conditions, on obtiendra un meilleur rendement: le cout du matériel et le temps d'application se réduiront.

Application

Les produits sont mélangés et prêts à l'usage en différentes finitions. Avant usage, homogénéiser le produit. Il est important de choisir le mode d'application adéquate. Appliquer le glacis et laisser sécher 8 heures, ensuite appliquer deux couches de Presealer ou des couches de Presealer et le Topsealer WT, selon les exigences physiques auxquelles sera soumis le revêtement.

Précautions spéciales

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne pas avaler. En cas d'ingestion ne pas provoquer le vomissement et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

- Bonne ventilation
- Lunettes protectrices pour se prémunir des éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés selon les normes légales en vigueur. Pour éviter que le produit sèche ou épaississe, fermer le bouchon après chaque usage. Maintenir hors de portée des enfants.

Présentation

Se présente en récipient de 0,5 L.

Nettoyage des outils

Les outils se nettoient avec de l'eau et du savon immédiatement après usage.

Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé, à l'abri de l'extérieur (températures entre 10°C et 30°C), dans un endroit sec et bien aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. Le temps d'utilisation est de 1 an depuis sa date de fabrication, conservé convenablement.



Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles précisées, sans instructions écrites préalables, de son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences établies par les législations. Les Fiches de Données de Sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.

Dernière mise à jour: Juin 2018