

ARCOCEM METAL



Το Arcocem Metal είναι μια γκάμα χρωστικών ουσιών σε υδατική διασπορά για την εφαρμογή βελατούρας με μεταλλικές αντανακλάσεις σε διαφορετικά φινιρίσματα:

- Arcocem Metal Blanco Plata (Λευκό Ασημί) 500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre (Χάλκινο) 063
- Arcocem Metal Cobre Red (Χάλκινο – Κόκκινο) 063
- Arcocem Metal Gold (Χρυσό) 063
- Arcocem Metal Bronze (Μπρονζέ) 200
- Arcocem Metal Gold (Χρυσό) 500
- Arcocem Metal Silver (Ασημί) 500

Είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικές βαφές. Να δοκιμάζετε πάντα το προϊόν σε μια μικρή περιοχή πριν από την εφαρμογή.

Ιδιότητες

- Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε τύπο επιφάνειας: microcemento, σκυρόδεμα, τούβλο, κεραμικά, γυψοσανίδα, σοβά, γυαλί, χαρτί και μέταλλα.
- Εφαρμόζεται με μυστρί, σφουγγάρι ή πινέλο.
- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, μην αραιώνετε με νερό.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από την επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί και την μέθοδο εφαρμογής. Εάν εφαρμόζεται με σπάτουλα το επίπεδο κατανάλωσης είναι το εξής:

- Arcocem Metal Blanco Plata 500 – 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminio 054 – 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Cobre Red 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Εξαρτάται από τον τύπο του φινιρίσματος που θέλετε να αποκτήσετε.
- Arcocem Metal Gold 500 – Εξαρτάται από τον τύπο του φινιρίσματος που θέλετε να αποκτήσετε.
- Arcocem Metal Silver 500 – Εξαρτάται από τον τύπο του φινιρίσματος που θέλετε να αποκτήσετε.

Εάν η επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί είναι σε καλή κατάσταση, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος των υλικών και ο χρόνος εφαρμογής.

Εφαρμογή

Τα προϊόντα έρχονται προ-αναμειγμένα στα διαφορετικά φινιρίσματα τους. Πριν από την χρήση, ομογενοποιήστε το προϊόν. Είναι πρακτικό να επιλέγετε την σωστή μέθοδο για κάθε εφαρμογή.

Εφαρμόστε την βελατούρα και αφήστε την να στεγνώσει για 8 ώρες, στην συνέχεια εφαρμόστε δύο στρώσεις Presealer και μετά Topsealer WT, ανάλογα με τις φυσικές και χημικές απαιτήσεις της επιφάνειας που πρόκειται να επικαλυφθεί.

Ειδικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, καθαρίστε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, καθαρίστε με νερό και σαπούνι. Αποφύγετε την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό και ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Συνίσταται να ακολουθούνται τα εξής μέτρα:

- Καλός αερισμός
- Προστατευτικά γυαλιά
- Λαστιχένια γάντια

Τα άδεια δοχεία πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να μην στεγνώσει ή πήξει το προϊόν, κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συσκευασία

Διαθέσιμο σε δοχεία του 0,5 λίτρου.

Καθαρισμός των εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή αρχική του συσκευασία, να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C, σε μέρος στεγνό και καλά αερισμένο, μακριά από την άμεση θερμότητα και το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκεύεται στις σωστές συνθήκες.



TT TOPCIMENT

Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία. Τα Δελτία Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Αύγουστος 2018