

PRIMACEM

Συνδετικό υλικό



Αστάρι με εφέ tacking, λειτουργεί ως συνδετικό υλικό και ενδύκνεται για το αστάρωμα παλαιών ή καινούριων επιφανειών από μπετόν ή ασβεστοκονίαμα.

Ιδιότητες

- Μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα ή microfiber ρολό σε μία στρώση.
- Ανθεκτικό στα αλκάλια.
- Ενοποιητικό.
- Υψηλή πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα.
- Χαμηλή ευαισθησία στο νερό.
- Με βάση το νερό, μη εύφλεκτο.
- Χωρίς πλαστικοποιητές, διλύτες, αμμωνία και χωρίς γαλακτοματοποιητές.
- Το προϊόν παρέχεται έτοιμο προς χρήση.

Κατανάλωση

Απόδοση σε παγιωμένο και επίπεδο υπόστρωμα:
Primacem (1 στρώση) – 0,10 l/m²

Τεχνικά στοιχεία

- Υδατική διασπορά συμπολυμερούς
- Γαλακτώδες υγρό
- Στερεά: 36,5 %
- ΡΗ μεταξύ 8 και 9
- Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 5°C και 35°C
- Στεγνώνει στην αφή: μόνιμη κόλληση
- Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού φιλμ: 4°C
- Ειδικό βάρος στους 20°C: 1,04 g/ml
- Ιξώδες Brookfield RVT στους 20°C (3/20 rpm): 1.700 – 2.200 mPa•s
- Σύστημα γαλακτοποίησης: μη ιονικό
- Εμφάνιση του φιλμ: υψηλή πλαστικότητα
- Επανάκτηση: έως 15 ημέρες μετά την εφαρμογή
- Σταθερότητα στον παγετό: πολύ καλή
- Σταθερότητα προς τα έξω: αλειφατική
- Σταθερότητα στην κυκλοφορία: μηδενική
- Πρόσφυση: καθαρή και στεγνή πορώδης επιφάνεια
- Φινίρισμα: άχρωμη γυαλάδα
- Μέγιστο πάχος: 60 μm

Εφαρμογή

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και σταθερή, χωρίς γράσα ή λάδια. Το Primacem εφαρμόζεται με βούρτσα ή microfiber ρολό σε μία στρώση.

- Πριν την εφαρμογή, ομογενοποιήστε τέλεια το προϊόν.
- Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, γράσα και υγρασία.
- Αφήστε να στεγνώσει μέχρι το προϊόν να γίνει ημιδιαφανές πριν εφαρμόσετε το κονίαμα.
- Ποτέ μην εφαρμόζετε κονίαμα με πάχος μεγαλύτερο του 1 cm.

Ειδικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια καθαρίστε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα καθαρίστε με νερό και σαπούνι. Αποφύγετε την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό και ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Συνίσταται να ακολουθούνται τα εξής μέτρα:

- Καλός αερισμός.
- Προστατευτικά γυαλιά.
- Λαστιχένια γάντια.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να μην στεγνώσει ή πήξει το προϊόν, κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση. Αυτό το προϊόν δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ή εύφλεκτο κάτω από κανονικές συνθήκες χειρισμού.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία που επιφέρει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την επισήμανση της.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συσκευασία

Διαθέσιμο σε δοχεία των 5 και 25 λίτρων.

Καθαρισμός των εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπούνι, αμέσως μετά την χρήση

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C, σε μέρος στεγνό και καλά αερισμένο, μακριά από την άμεση θερμότητα και το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκεύεται στις σωστές συνθήκες.



Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία. Τα Δελτία Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Ιούλιος 2017