



PRIMACEM GRIP

Βελτιωτικό πρόσφυσης με αδρανή (αμμοχάλικα)



Έτοιμο για χρήση βελτιωτικό πρόσφυσης, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς εκπομπές οργανικών ενώσεων, με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατική διάσπορά και αδρανή πυριτικής άμμου.

Ιδιότητες

- Παρέχει μια τραχειά επιφάνεια που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε λείες ή χαμηλής απορρόφησης επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή microcemento, γύψου, για τοποθέτηση πλακιδίων σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σε κεραμικά πλακάκια, σε υδραυλικά πλακάκια...
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα σε μία στρώση.
- Το προϊόν παρέχεται έτοιμο προς χρήση.

Κατανάλωση

0.25 l/τμ, ανάλογα με το πόσο πορώδες είναι το υπόστρωμα.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος πολυμερούς: Ακρυλικό
Μορφή: Κοκκώδες γαλακτώδες υγρό
PH: Μεταξύ 7.5 και 9
Ορατή πυκνότητα: $1,5 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Στεγνώνει στην αφή: 3/4 ώρες, ανάλογα με το πάχος που θα εφαρμοστεί και τις καιρικές συνθήκες.

Εφαρμογή



Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και σταθερή, χωρίς γράσα ή λάδια. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε και εφαρμόσετε το Primacem GRIP στην επιφάνεια με βούρτσα ή ρολό. Μεταξύ 15 και 30 λεπτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απορρόφηση της επιφάνειας, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή του γύψου, του σοβά...

Ειδικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, καθαρίστε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα καθαρίστε με νερό και σαπούνι. Αποφύγετε την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό και ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Μην διαλύετε με νερό. Συνιστάται να ακολουθούνται τα εξής μέτρα:

- Καλός αερισμός.
- Προστατευτικά γυαλιά.
- Λαστιχένια γάντια.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να μην στεγνώσει ή πήξει το προϊόν, κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση. Αυτό το προϊόν δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ή εύφλεκτο κάτω από κανονικές συνθήκες χειρισμού.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία που επιφέρει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την επισήμανση της.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συσκευασία

Διαθέσιμο σε δοχεία των 5 kg

Καθαρισμός των εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπούνι, αμέσως μετά την χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C, σε μέρος στεγνό και καλά αερισμένο, μακριά από την άμεση θερμότητα και το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκεύεται στις σωστές συνθήκες.



TT TOPCIMENT

Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία. Τα Δελτία Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Ιούλιος 2017