



ARCOCEM® BASIC

Paste di pigmento

ARCOCEM® BASIC è una gamma di pigmenti in pasta in dispersione acquosa che permettono di ottenere tutti i colori disponibili nella tabella dei colori Topciment®.

È usato in una vasta gamma di applicazioni come: vernici, artigianato, artigianato, rivestimenti, materiali da costruzione.

COLORI DISPONIBILI: Amarillo, Amarillo Limón, Amarillo Vainilla, Azul, Blanco, Magenta, Naranja, Negro, Negro de humo, Rojo, Rojo Intenso*, Verde.

***All'aperto l'intensità del colore può diminuire.**

Proprietà

- Alta resistenza agli alcali.
- Alta stabilità all'esterno.
- Alta stabilità del colore.
- Compatibile con i sistemi acquosi

Applicazione

Prodotto pronto all'uso, agitare prima dell'uso. Nessuna diluizione richiesta.

ARCOCEM® BASIC è utilizzato per una vasta gamma di applicazioni come:

- Pitture, vernici, smalti, lasur a base d'acqua.
- Artigianato, artigianato
- Rivestimenti, intonaci, gesso, microcemento, cemento stampato.
- Nei nostri sistemi: STTANDARD, UNLIMITED, EVOLUTION, EFECTTO, COVERCEM®, SEALCEM®, INDUSTRIAL.

Appositamente progettato per resistere agli alcali e alla luce del sole.

Dati tecnici

- Colori:



I colori mostrati sono simulazioni digitali dei colori Topciment®.

- Densità (g/cm³) 2 ± 1
- Viscosità (L3, 20 rpm) 5000 ± 3000mPa·s

Rendimento

A seconda del colore della dose da realizzare.

Precauzioni speciali

Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni uso. Non adatto a sistemi a solvente o al 100% di solidi. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

Non usare mai solventi o diluenti. Non ingerire. In caso di ingestione non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomandano le seguenti misure:

- Occhiali di protezione per evitare schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la legislazione vigente. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Presentazione

È presentato in contenitori da 0,5 e 1 litro.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio originale chiuso e protetto dalle intemperie a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di fabbricazione, correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto un'istruzione scritta sul suo utilizzo. È sempre la responsabilità dell'utente di prendere le misure appropriate per rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione. Le seguenti schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2021