

ARCOCEM METAL



Arcocem Metal è una gamma di pigmenti in dispersione acquosa per l'applicazione di velature con riflessi metallici in diverse finiture:

- Arcocem Metal Blanco Plata 500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre 063
- Arcocem Metal Cobre Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Progettati per essere utilizzati come pitture decorative. Provare sempre il prodotto su una piccola area prima di procedere all'applicazione.

Caratteristiche

- Applicabile su qualsiasi tipo di supporto: microcemento calcestruzzo, mattoni, ceramica, pannelli di cartongesso, gesso, vetro, carta e metalli.
- Applicabile con frattazzo, spugna, pennello.
- Prodotto pronto all'uso, non diluire con acqua.

Rendimento

Il rendimento dipenderà dalla superficie da rivestire e dal metodo di applicazione. In una applicazione con frattazzo il rendimento è il seguente:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere
- Arcocem Metal Gold 500 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere
- Arcocem Metal Silver 500 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere

Se la superficie da rivestire è in buone condizioni, si otterranno rendimenti migliori e inoltre anche il costo del materiale e il tempo di applicazione si ridurranno.

Applicazione

Il prodotto é già pronto all'uso. Prima di utilizzarlo, scuotere il contenuto per renderlo omogeneo. É consigliato scegliere il metodo piú adeguato per ogni applicazione. Applicare il primo strato e lasciar asciugare per 8 ore. Applicare in seguito: o due mani di Presealer, o due mani di Presealer piú due mani di Topsealer WT, in funzione delle esigenze chimiche e fisiche alle quali sará sottoposta la superficie.

Precauzioni speciali

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare subito un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione
- Occhiali di protezione per evitare schizzi
- Guanti di gomma

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

Presentazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Disponibile in contenitori da 0,5 L

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo é di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. É sempre responsabilitá dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2017