

# ARCOCEM METAL



Arcocem Metal è una gamma di pigmenti in dispersione acquosa per l'applicazione di velature con riflessi metallici in diverse finiture:

- Arcocem Metal Blanco Plata 500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre 063
- Arcocem Metal Cobre Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Progettati per essere utilizzati come pitture decorative. Provare sempre il prodotto su una piccola area prima di procedere all'applicazione.

## Caratteristiche

- Applicabile su qualsiasi tipo di supporto: microcemento calcestruzzo, mattoni, ceramica, pannelli di cartongesso, gesso, vetro, carta e metalli.
- Applicabile con frattazzo, spugna, pennello.
- Prodotto pronto all'uso, non diluire con acqua.

## Rendimento

Il rendimento dipenderà dalla superficie da rivestire e dal metodo di applicazione. In una applicazione con frattazzo il rendimento è il seguente:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m<sup>2</sup>/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere
- Arcocem Metal Gold 500 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere
- Arcocem Metal Silver 500 – Dipende dal tipo di finitura che si vuole ottenere

Se la superficie da rivestire è in buone condizioni, si otterranno rendimenti migliori e inoltre anche il costo del materiale e il tempo di applicazione si ridurranno.

## Applicazione

---

Il prodotto é già pronto all'uso. Prima di utilizzarlo, scuotere il contenuto per renderlo omogeneo. É consigliato scegliere il metodo piú adeguato per ogni applicazione. Applicare il primo strato e lasciar asciugare per 8 ore. Applicare in seguito: o due mani di Presealer, o due mani di Presealer piú due mani di Topsealer WT, in funzione delle esigenze chimiche e fisiche alle quali sará sottoposta la superficie.

## Precauzioni speciali

---

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua pulita per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare subito un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione
- Occhiali di protezione per evitare schizzi
- Guanti di gomma

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

## Presentazione

---

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Disponibile in contenitori da 0,5 L

## Pulizia degli strumenti

---

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

## Conservazione

---

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo é di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



**TT** TOPCIMENT

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. É sempre responsabilitá dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

**Ultima edizione: Giugno 2018**