

## ECOCLEAN

Detergente concentrato, adatto alla pulizia di pavimenti in Microcemento o di qualsiasi altra superficie. Grazie all'utilizzo di questo prodotto sarà possibile ridurre i residui inquinanti visto che è formulato con ingredienti biodegradabili.

### Caratteristiche

---

- Ecologico.
- Biodegradabile.
- Altamente efficace con lo sporco difficile e persistente.

### Dati tecnici

---

- Composizione: tensioattivi organici e inorganici e altri additivi
- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: verde
- pH: 5.5-6.5
- Densità: 0,995 ± 0,005 g/mL

### Applicazione

---

Utilizzare 40 mL di prodotto ogni 5 L di acqua. Applicare con mocio e risciacquare.

Importante: aspettare almeno due settimane dalla applicazione del sigillante Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Quick Dry o Topsealer DSV, per essere sicuri che sia ben asciutto ed evitare così di danneggiarlo.

### Precauzioni speciali

---

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti.  
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Occhiali di protezione per evitare gli schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra 10° e 30°C.

Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Presentazione

---

Il prodotto è disponibile in contenitori di plastica da 5 litri.

## Conservazione

---

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, se correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2017