

ECOCLEAN



Detergente concentrato, adatto alla pulizia di pavimenti in Microcemento o di qualsiasi altra superficie. Grazie all'utilizzo di questo prodotto sarà possibile ridurre i residui inquinanti visto che è formulato con ingredienti biodegradabili.

Caratteristiche

- Ecologico.
- Biodegradabile.
- Altamente efficace con lo sporco difficile e persistente.

Dati tecnici

- Composizione: tensioattivi organici e inorganici e altri additivi
- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: verde
- pH: 5.5-6.5
- Densità: 0,995 ± 0,005 g/mL

Applicazione

Utilizzare 40 mL di prodotto ogni 5 L di acqua. Applicare con mocio e risciacquare.

Importante: aspettare almeno due settimane dalla applicazione del sigillante Topsealer WT One Coat o Topsealer WT Quick Dry, per essere sicuri che sia ben asciutto ed evitare così di danneggiarlo.

Precauzioni speciali

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Occhiali di protezione per evitare gli schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra 10° e 30°C.
Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione.
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Presentazione

Il prodotto è disponibile in contenitori di plastica da 5 litri.

Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2017