



ECOCLEAN PRO

Detergente ecologico, formulato con ingredienti biodegradabili nel rispetto dell'ambiente. Indicato specialmente per la pulizia dello sporco difficile e persistente. La sua formulazione lo rende il prodotto ideale per la pulizia del Microcemento.

Caratteristiche

- Ecologico.
- Biodegradabile.
- Altamente efficace contro lo sporco difficile e persistente.

Dati tecnici

- Composizione: tensioattivi organici e inorganici e altri additivi
- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: giallo
- pH: 10.5-11.5
- Densità: 1,015 ± 0,005 g/mL

Applicazione

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, lasciandolo agire per qualche secondo. Successivamente passare un panno e risciacquare.

Importante: prima di utilizzare Ecoclean PRO, aspettare almeno due settimane dalla applicazione del sigillante Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Quick Dry o Topsealer DSV, per essere sicuri che sia ben asciutto ed evitare così di danneggiarlo.

Precauzioni speciali

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Occhiali di protezione per evitare gli schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra 10° e 30°C.

Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Presentazione

Disponibile in contenitori di 5 litri.

Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, se correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2017