



EMOTTION



EMOTTION

Pittura per piastrelle

EMOTTION è una pittura per piastrelle ideata per il rinnovo facile degli spazi interni.

Una pittura a base d'acqua dalle eccezionali prestazioni per ottenere un prodotto di qualità e durata. Pensata come rivestimento di rinnovo su ceramiche, piastrelle, gres, mosaico, ecc.

Offre anche buone resistenze chimiche ed è adatta per l'uso in bagni.

Disponibile in 11 colori con finitura satinata.

Proprietà

- Particolarmente raccomandato per la rinnovazione facile.
- Buona resistenza all'acqua.
- Aderisce senza bisogno di primer su ceramiche in bicottura e monocottura, gres porcellanato, gresite e piastrelle. - Prodotto pronto all'uso. Mescolare prima dell'uso.
- Asciugatura rapida.
- Facile applicazione.

Usi e campi d'applicazione

Pittura per piastrelle per il rinnovamento con finitura decorativa.

Ideale per l'applicazione su rivestimenti in porcellana come gres, piastrelle, gresite, ecc.

Rendimento

In generale:

- 0,15 L/m² (2 mani)

Dati tecnici

- Colore: 11 colori disponibili
- Finitura: Satinato
- Durezza Persoz (s) 150 ± 5
- Densità: 1,18 ± 0,02 g/cm³
- Adesione al taglio reticolato (UNE EN ISO 2409): classe 1
- Viscosità (H2 a 20 giri/min) 3500 ± 1000 mPa•s
- Temperatura di applicazione superiore a 10°C
- Asciutto al tatto: 30 minuti
- Rivestire: 8h
- Essiccazione: 24 ore
- Stagionatura: 7 giorni per raggiungere le massime prestazioni

Resistenze chimiche

Tempo di asciugatura applicazione 7 giorni
Resistenze chimiche per contatto di 2 ore

Campione Emotion	
Acqua	5
Sapone	5
Candiglia	5
Olio	5
Aceto	5
Vino	3
Ammoniaca	5
Alcol	4

Caratteristiche

- Prodotto a base d'acqua
- Solidi: 43 ± 2%

Preparazione del supporto

Prima di verniciare, il substrato deve essere adeguatamente preparato. Deve essere asciutto, pulito e privo di polvere, grasso o sporco. Per una pulizia profonda, raccomandiamo di usare il nostro detergente Ecoclean Basic.

Nel caso in cui sia stato precedentemente verniciato o dipinto, è necessario controllare se è in buone condizioni e ben aderente. In caso contrario, si raccomanda di rimuovere il rivestimento precedente. Questo può essere fatto con la levigatura o la sverniciatura, assicurandosi che la superficie sia lasciata in buone condizioni. Se sono necessarie riparazioni, consolidamenti o sigillature di giunti, procedere prima dell'applicazione di Emotion.

Nel caso in cui il rivestimento originale sia in buone condizioni, un test di compatibilità con il substrato può essere effettuato in un'area non appariscente.

Applicazione

Prima di applicare EMOTION, controllare che la superficie sia asciutta e priva di grasso e polvere.

- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Applicare con un rullo velour a pelo corto o in microfibra.
- L'applicazione deve essere effettuata a temperature ambiente tra 10°C e 30°C.
- Applicare uno strato e attendere 8 ore prima di applicare il secondo strato. Se la copertura non è corretta, applicare un terzo strato.

Lasciare asciugare per almeno 7 giorni prima dell'uso per ottenere le massime prestazioni.

Precauzioni speciali

Per la pulizia e la manutenzione delle superfici dipinte con EMOTION, si consiglia l'uso di saponi e detersivi neutri o il nostro Ecoclean Basic diluito 1:10 con acqua, panni non abrasivi.

Prodotto non infiammabile. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Mai utilizzare solventi o diluenti. Non inghiottire. Se ingerito, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico cercare immediatamente assistenza medica.

Si raccomandano le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Uso della maschera con assorbente chimico.
- Occhiali di protezione per evitare schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le norme legali in vigore.
Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni uso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Presentazione

È presentato in contenitori da 2,5 litri.

Pulizia degli strumenti

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua immediatamente dopo l'uso.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nel suo imballaggio originale chiuso e protetto dalle intemperie a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di fabbricazione, correttamente conservato.



Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto un'istruzione scritta sul suo utilizzo. È sempre la responsabilità dell'utente di prendere le misure appropriate per rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione. Le seguenti schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Gennaio 2024