

ARCOCEM

AGENTE OXIDANTE



Arcocem Agente Oxidante is een vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro metalen deeltjes die het oxidatieproces versnellen.

Het product uitproberen op een klein stuk alvorens het hele oppervlak te bewerken.

Omschrijving

- Toepasbaar op Arcocem verf, ferro oppervlakken, brons, koper en messing.
- Zowel binnen als buiten bruikbaar.
- Te verwerken met kwast, spons, roller of spuit.

Rendement

Afhankelijk van het roest effect dat men wil verkrijgen zal het verbruik variëren van: 13-15 m²/L/laag

Toepassing

- Over Arcocem verf Hierro, Cobre, Bronze of Latón:
Na 24 uur drogen van de laatste verflaag Arcocem Pintura, zacht schuren met waterschuurpapier en daarna Arcocem Agente Oxidante aanbrengen om het oxidatie proces te versnellen. Afhankelijk van de graad van oxidatie of patina die men wilt verkrijgen één laag Arcocem Agente Oxidante aanbrengen en 2 tot 3 uur laten drogen voor een tweede laag aan te brengen. Wederom 2 a 3 uur laten drogen alvorens te sealen.
- Over ferro oppervlakken:
Het oppervlak moet vrij zijn van vernis, vuil, vet of kalamijn. Vervolgens Arcocem Agente Oxidante met spray, roller of spons aanbrengen. Als het begint te drogen, besproei licht met mineraalwater om het oxidatieproces te reactiveren. Indien een meer geoxideerde en intense afwerking gewenst is, spuit weer met water en laat 24 uur drogen.
Niet alle ijzer- of staalsoorten hebben hetzelfde proces van oxidatie zoals bijv. Koudgewalst staal die een droogtijd van 48-72 uur nodig heeft.

c. Over koper, brons of messing:

Het te behandelen oppervlak goed reinigen en daarna Arcocem Agente Oxidante rechtstreeks op het metaal aanbrengen. Laat ongeveer 1 uur werken tot het product volledig droog is. Veeg losse oxidatiedeeltje af met een doek voordat de sealer aangebracht wordt.

d. Sealer:

Wanneer het gewenste roest effect of patina is verkregen 3 a 4 uur laten drogen. Daarna een laag Presealer aanbrengen. Na 4 uur afwerken met 2 lagen Topsealer WT, met een interval van 12 uur tussen de lagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Irriteert ogen en huid.. Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Chronische blootstelling aan de dampen kan nieren of lever beschadigen.

Niet verdunnen met wáter Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie
- Gas-dampmasker gebruiken
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubberen handschoenen

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het produkt moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2018