

ARCOCEM METAL



Arcocem Metal is een gamma pigmenten in waterige dispersie voor toepassing van glazuren met metalen reflecties in verschillende afwerkingen:

- Arcocem Metal Silver White 500
- Arcocem Metal Aluminium 054
- Arcocem Metal Copper 063
- Arcocem Metal Copper Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Ontwikkeld om te gebruiken als decoratieve verf. Het product altijd uitproberen op een klein stukje alvorens het hele oppervlak te bewerken.

Omschrijving

- Toe te passen op elke ondergrond: microcement, beton, steen, keramiek, gipskarton, gips, glas, papier en metalen.
- Te verwerken met behulp van spaan, spons, kwast of penseel.
- Klaar voor gebruik, niet verdunnen met water.

Rendement

Het verbruik zal afhangen van de ondergrond en de wijze van toepassing. Indien toepassing met behulp van spaan zijn de prestaties als volgt:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 m²/l
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 m²/l
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 m²/l
- Arcocem Metal Bronze 200 – afhankelijk van de soort afwerking.
- Arcocem Metal Gold 500 – afhankelijk van de soort afwerking.
- Arcocem Metal Silver 500 – afhankelijk van de soort afwerking.

Als het te bewerken oppervlak in goede conditie is, worden er betere rendementen verkregen en daarbij verminderen ook de materiaal kosten en benodigde tijd. Het is raadzaam om te kiezen voor de geschikte methode bij elke toepassing.

Toepassing

Producten komen reeds gemengd in verschillende afwerkingen. Meng de inhoud voor gebruik nogmaals. Het is raadzaam voor elke toepassing de juiste verwerkingsmethode te kiezen.

Het pigment verwerken en 8 uur laten drogen, afhankelijk van de fysische en chemische eisen waaraan moet worden voldaan vervolgens twee lagen Presealer aanbrengen, of 2 lagen Presealer en vervolgens meteen Topsealer WT (droogtijden tussen de verschillende lagen aanhouden).

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten. Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 0,5 l.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het produkt moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017