

CERACIMENT

Onderhoudswas voor vloeren. De samenstelling geeft hardheid en een natuurlijke glans. De speciale formule zorgt voor verrijking en penetratie in behandelde vloeren. Speciaal voor gebruik op Micro cement vloeren.

Omschrijving

- geeft hardheid
- geeft langdurige en natuurlijke glans
- makkelijk aan te brengen
- effectief bij lage dosis

Rendement

Met de hand 0,25 mL/m²

Technische data

- Aard: gemaakt van natuurlijke wassen en additieven.
- Uiterlijk: ondoorzichtige vloeistof.
- Kleur: roze
- % vaste stoffen: 2.25
- pH: 6.5-7.5
- Viscositeit(Ford cup 4): 10.22 s
- Dichtheid: 1,00 ±0.005 g/mL
- Toepassingstemperatuur: kamertemperatuur.

Toepassing

Volgende dosis in water mengen:
20-25 mL per 7 liter water (toepassing met de hand en spons of mop)
25-100 mL per 10 liter water (toepassing met een machine)

Een laag CERACIMENT over het gesealde, geharde, volledig schoongemaakte microcement oppervlak aanbrengen, gebruikmakend van een van de Ecoclean/ Ecoclean Pro schoonmaakmiddelen. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de wasbehandeling niet permanent is. Daarom is het noodzakelijk de behandeling nu en dan te herhalen.

Belangrijk: tenminste 2 weken wachten na het aanbrengen van het vernis Topsealer WT one coat, Topsealer WT quick dry en Topsealer DSV, om vervolgens met de wasbehandeling te beginnen. Dit om hardheid van het oppervlak te garanderen en schade aan het oppervlak te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, en er is dus geen reden onder de huidige wetgeving om etikettering aan te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

In containers van 5 liters.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10° en 30°C. op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017