

CERACIMENT PRO



Onderhoudswas voor zwaar resistente vloeren met een metalige afwerking. Samengesteld zodat deze niet vergeeld met de tijd en de vloer het originele aspect behoudt.

Heeft een hoge mate van glans en heeft geen invloed op de eigenschappen van vloeren of behandelde oppervlakten. Speciaal geschikt voor Microcement vloeren.

Omschrijving

- Hoge glans
- Hoge resistentie
- Metallic uiterlijk
- Vergeeld niet
- Makkelijk in het gebruik

Rendement

Machinaal 20-40 mL/m²
Met de hand 30-50 mL/m²

Technische data

- Aard: metalige vloeistof op basis van acryl Polymeer, PE was en additieven.
- Uiterlijk: melkachtige vloeistof
- Kleur: wit
- % vaste stoffen: 23.37
- pH: 8.5-9.5
- Viscositeit (Ford cup 4): 12.84 s
- Dichtheid: 1,03 ±0.01 g/mL
- Toepassings temperatuur: kamertemperatuur

Toepassing

Gebruik het produkt puur, zonder het te verdunnen in water of een ander type oplosmiddel. 2 lagen CERACIMENT PRO aanbrengen over het gesealde, geharde, volledig schoongemaakte microcement oppervlak. Maak gebruik van een van de Ecoclean/Ecoclean Pro producten om schoon te maken. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de wasbehandeling niet permanent is. Daarom is het noodzakelijk de behandeling nu en dan te herhalen, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak.

Belangrijk: tenminste 2 weken wachten na het aanbrengen van Topsealer WT one coat en Topsealer WT quick dry, om vervolgens met de schoonmaakbehandeling te beginnen Dit om hardheid van het oppervlak te garanderen en schade aan het oppervlak te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, en er is dus geen reden onder de huidige wetgeving om etikettering aan te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

In containers van 5 liters

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10° en 30°C. op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017