



ECOCLEAN PRO

Ecologisch schoonmaakmiddel, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijke ingrediënten. Bijzonder geschikt voor het reinigen van moeilijk en hardnekkig vuil. Zijn samenstelling maakt het een ideaal product voor het reinigen van Microcement.

Omschrijving

- Ecologisch.
- Biologisch afbreekbaar.
- Bijzonder geschikt voor moeilijk en hardnekkig vuil.

Technische data

- Aard: anorganische en organische oppervlakte actieve stoffen en andere additieven.
- Uiterlijk: doorzichtige vloeistof
- Kleur: geel
- pH: 10.5-11.5
- Dichtheid: 1,015 ± 0,005 g/mL

Toepassing

Spuit het product rechtstreeks op het te behandelende oppervlak, laat het een paar seconden inwerken. Ga er vervolgens met een doek overeen en daarna opnieuw met een natte doek.

Belangrijk: tenminste 2 weken wachten na het aanbrengen van Topsealer WT one coat, Topsealer WT quick dry en Topsealer DSV, om vervolgens met de schoonmaakbehandeling te beginnen. Dit om hardheid van het oppervlak te garanderen en schade aan het oppervlak te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, en er is dus geen reden onder de huidige wetgeving om etikettering aan te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

In containers van 5 liters.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017