



PREPOL

Primer



Prepol van Topciment is een polymeer primer in waterige dispersie. Prepol is specifiek geformuleerd voor de behandeling van microcement van Topciment.

Prepol heeft drie functies: versterkt het microcement, verbeterd de hechting en maakt waterdicht.

Omschrijving

- Waterdicht.
- Bestand tegen alkaliteit van het microcement.
- Unificeert microcement met sealer Topsealer WT op waterbasis.
- Consolideert.

Rendement

1 laag: 0,06 l/m²

Technische data

- Watergebaseerde acrylaat dispersie
- Melkachtige vloeistof
- Solide: 14 %
- PH tussen 8 en 9
- Viscositeit 10-11 s (Copa Ford 4)
- Dichtheid bij 20°C: 1,02 ± 0,01 g/ml
- Aanbrengen bij temperaturen van 5°C tot 35°C
- Hand droog na 20 minuten

Toepassing

Prepol wordt aangebracht met een microfiber kort haar roller in één laag. Voor het aanbrengen van het microcement 24 tot 48 uur laten drogen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor het meten van de vochtigheid van het microcement kan een vochtmeter voor mortieren worden gebruikt. De lezing mag niet hoger zijn dan 5 %. Het oppervlak moet stof - en vetvrij zijn. Na het toepassen van Prepol, minstens 24 uur wachten alvorens Topsealer WT aan te brengen. Het is raadzaam het oppervlak met ten minste twee lagen Topsealer WT te beschermen om de chemische weerstand en de slijtage van de coating te verhogen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Gewenste temperatuur voor verwerken van Prepol is tussen de 10°C en 30°C.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving en er is dus geen reden om etikettering te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 1 en 5 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Prepol moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Oktober 2016