



# PRIMACEM GRIP

Hechting promotor met aggregaat



Universele hechting promotor klaar voor gebruik, voor binnen en buiten, zonder uitstoot van vluchtige organische stoffen, gebaseerd op synthetische hars en waterige dispersie van kiezelhoudende aard.

## Omschrijving

- Het biedt een ruwoppervlak om te zorgen voor een uitstekende hechting op gladde ondergronden of ondergrond met lage absorptie.
- Het wordt gebruikt voor de toepassing van microcement, gips, het plaatsen van tegels op concrete, keramiek, hydraulische tegels...
- Het wordt aangebracht met een kwast of een microfiber roller in één laag.
- Het product wordt gebruiksklaar geleverd

## Rendement

0.25 l/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

## Technische data

Type polymeer: Acryl  
Uiterlijk: Korrelige melkachtige vloeistof  
PH: tussen 7.5 en 9  
Specifiek gewicht: 1,5 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>  
Aanrakingsdroog: 3/4 uur, volgens de toegepaste dikte en milieu-omstandigheden.

## Toepassing



Ondergrond moet vrij zijn van stof, vet en vochtigheid. De container goed schudden voor gebruik en aanbrengen op oppervlak. Primacem GRIP over het oppervlak aanbrengen met een kwast of roller. Na 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de weersomstandigheden en de absorptie van de ondergrond, tot het product doorschijnend wordt om vervolgens de mortel aan te brengen.

## Speciale voorzorgsmaatregelen

---

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving en er is dus geen reden om etikettering te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

## Verpakking

---

Verkrijgbaar in jerrycans van 5 kg

## Reinigen van gereedschappen

---

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

## Opslagcondities en houdbaarheid

---

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



**TT** TOPCIMENT

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017