



TopSealer® WT

POOL

Jednoskładnikowy uszczelniacz do basenów na bazie wody



Topsealer® WT Pool to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody do systemu Atlanttic. System atlantycki, który tworzy warstwę ochronną i konsolidującą.

Topsealer® WT Pool jest opracowany na bazie kopolimerów akrylowych w emulsji, stabilna w wilgotnym środowisku.

Właściwości

- Zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną.
- Stabilność w wilgotnym środowisku.
- Odporność na alkaliczność mikrocementu.
- Wysoka przyczepność.
- Łatwa aplikacja
- Niska absorpcja wody.
- Na bazie wody, niepalny.
- Przepuszczalność dla pary wodnej

Plony

2 warstwy: 0,12 l/m².

Dane techniczne

Typ	Emulsja na bazie wody
Wygląd	Mleczna ciecz
Ciała stałe	16,5%
pH	Między 6,5 a 7,5
Lepkość (Ford Cup 4)	10 -11 sekund
Gęstość w 20°C	1 ± 0,01 g/mL
Temperatura stosowania	Da 5°C a 35°C
Suchość w dotyku	20 minut* (*)

(*) Zależy od temperatury i wilgotności powietrza.

Jako uszczelniacz basenowy:

Przed nałożeniem Topsealer® WT Pool należy sprawdzić, czy podłoże jest suche i wolne od kurzu.

W zależności od warunków pogodowych i wentylacji obszaru roboczego, należy zapewnić co najmniej

24 godziny przed nałożeniem podkładu na mikrocement.

Nakładać wałkiem z mikrofibry o krótkim włosiu w dwóch warstwach, w odstępie 4 do 6 godzin.

4 do 6 godzin między kolejnymi warstwami.

Jeśli po nałożeniu uszczelniacza w ciągu 7 dni spadnie deszcz, nastąpi przebarwienie uszczelniacza.

dojdzie do zaplamienia uszczelniacza. Należy ją wysuszyć, przeszlifować i ponownie polakierować.

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami, płukać dużą ilością wody przez 15 minut.

W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem.

Nie należy połykać. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

niezwłocznie.

Zalecane są następujące działania:

- Dobra wentylacja.
- Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami.
- Rękawice gumowe.
-

Puste pojemniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywkę. Ten produkt jest nietoksyczny, nieszkodliwy i niepalny w normalnych warunkach użytkowania. Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych..

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowych zabezpieczeń.

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowego oznakowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Prezentacja

Dostępny w pojemnikach o pojemności 5 litrów.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia są myte wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 10°C do 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed wpływem czynników atmosferycznych.

Wentylowane miejsce, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem właściwego przechowywania.



Produkt nie może być używany do celów innych niż wymienione bez uprzedniego najpierw otrzymując pisemną instrukcję postępowania z nim. Odpowiedzialność zawsze spoczywa na użytkownika do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Karty charakterystyki produktu są dostępne dla profesjonalistów.

Ostatnie wydanie: maj 2022 r.