

ARCOCEM METAL



Аrcocem Металлическая Краска представляет собой линию пигментов в водной дисперсии, которая используется для достижения металлического блеска. Существуют несколько видов отделки:

- Arcocem Metal Blanco Plata500
- Arcocem Metal Aluminio 054
- Arcocem Metal Cobre 063
- Arcocem Metal Cobre Red 063
- Arcocem Metal Gold 063
- Arcocem Metal Bronze 200
- Arcocem Metal Gold 500
- Arcocem Metal Silver 500

Аrcocem Metal предназначен для использования в качестве декоративной краски. До начала нанесения продукта на всю плоскость, мы рекомендуем сначала попробовать нанести его в малозаметной зоне.

Свойства

- Можно наносить на любую поверхность: из микроцемента, бетона, кирпича, керамики, штукатурку, стекло, обои, металл и т.д.
- Наносится с помощью мастерка, кисти, щетки, валика или распылителя.
- Продукт продается уже готовым к нанесению, не разбавлять водой.

Расход

Расход зависит от объема обрабатываемой поверхности, а также от метода нанесения. При нанесении с помощью мастерка расход будет следующим:

- Arcocem Metal Silver White 500 – 14,00 м2/л
- Arcocem Metal Aluminium 054 – 12,00 м2/л
- Arcocem Metal Copper 063 – 23,50 м2/л
- Arcocem Metal Copper Red 063 – 23,50 м2/л
- Arcocem Metal Gold 063 – 23,50 м2/л
- Arcocem Metal Bronze 200 – зависит от эффекта, которого Вы хотите достичь.
- Arcocem Metal Gold 500 – зависит от эффекта, которого Вы хотите достичь.
- Arcocem Metal Silver 500 – зависит от эффекта, которого Вы хотите достичь.

Рабочая поверхность должна быть в хорошем состоянии, что значительно сократит рабочее время и расход материала.

Нанесение

Выберите одну из восьми отделок, перед началом работы хорошо встряхните упаковку. Выберите метод нанесения в зависимости от используемого продукта. Нанесите тонкий слой материала, оставьте сохнуть в течении 8 часов. В зависимости от будущих физических и химических нагрузок, которым будет подвергаться покрытие, нанесите два слоя Presealer или 2 слоя Presealer, а затем один слой Topsealer WT. Перед нанесением новых слоев убедитесь, что старый слой полностью высох.

Специальные меры предосторожности

При попадании в глаза, промыть чистой водой в течении 15 минут. При контакте с кожей, промойте загрязненный участок водой с мылом. Не принимать внутрь. В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошая вентиляция.
- Очки для предотвращения попадания брызг.
- Резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Хорошо закрывайте крышку после каждого использования продукта, в противном случае он может высохнуть. Держите продукт в недоступном для детей месте.

Тип упаковки

Транспортируется в упаковке 0,5 л

Очистка инструментов

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Условия хранения

Агросет Металлическая Краска следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018