

BUILTEX

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна BuilTEX изготовлена из сверхтонкой стекловолоконной ткани и придает микроцементу упругость, что предотвращает появление трещин. Сетка представлена в форматах разной плотности.



Свойства

- Гибкая
- Удобная в использовании
- Не портится
- Супер прочная

Как использовать

- Если рабочая поверхность не впитывает влагу, сетку следует закрепить с помощью Primaset Plus и роликового валика.
- Если поверхность легко впитывает влагу, используйте сначала Primaset ABS или Acricem, а затем закрепите сетку с помощью двух слоев микроцемента Microbase.

Технические данные

	BuilTEX 50	BuilTEX 58	BuilTEX 160
Ширина	100 см. ± 1%	100 см. ± 1%	100 см. ± 1%
Длина	50 м	50 м	50 м
Вес	Стекло 46 гр./м2	Стекло 51 гр./м2	Стекло 131 гр./м2
	Шлихта 4 гр./м2	Шлихта 6 гр./м2	Шлихта 29 гр./м2
Общий вес	50 гр./м2	58 гр./м2	160 гр./м2
Размер ячейки	1,35 x 3,20 мм	2,20 x 2,30 мм	3,50 x 3,8 мм
Толщина	0,14 мм. ± 15 %	0,24 мм. ± 15 %	0,52 мм. ± 15 %
Ткань	Плоская	Плоская	Плоская
Предел прочности на разрыв	Переплетение ≥ 850 N/5 см.	Переплетение ≥ 850 N/5 см.	Переплетение ≥ 1900 N/5 см.
	Уток ≥ 400 N/5 см	Уток ≥ 700 N/5 см	Уток ≥ 1900 N/5 см

Тип упаковки

Рулон 50 x 1м (50м²)

Условия хранения

Хранить в оригинальной и плотно закрытой упаковке в вертикальном положении в сухом и защищенном от непогоды месте.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2017