

CERACIMENT



Воск для ухода за напольными покрытиями. Ceraciment, благодаря своей специальной формуле, не покрывает покрытие, а проникает в него, что не только лучше защищает микроцемент, но и помогает сохранить его первоначальный блеск.

Свойства

- Увеличивает прочность
- Обеспечивает длительную и естественную яркость покрытия
- Прост в использовании
- Эффективен в маленьких дозах

Расход

При нанесении вручную 0,25 мл/м²

Технические данные

- Состав: состоит из натуральных восков и добавок.
- Внешний вид: мутная жидкость.
- Цвет: белый.
- % твердых веществ: 2.25.
- pH: 6.5-7.5.
- Клейкость (Ford Cup 4): 10.22 s.
- Плотность: 1,00 ±0.005 g/mL.
- T^a при нанесении: T^a окружающей среды.

Нанесение

Добавьте маленькое количество воска в воду:
20-25 мл на 7 литров воды (при нанесении с помощью губки или швабры)
25-100 мл на 10 литров воды (при нанесении с помощью машинки)

Нанести один слой Ceraciment на уже покрытое лаком и предварительно очищенное с помощью Ecoclean или Ecoclean PRO покрытие из микроцемента. Время от времени, в зависимости от интенсивности использования поверхности из микроцемента, процесс нанесения воска нужно повторять.

Важная информация: Ceraciment можно наносить не ранее чем через 2 недели после нанесения Topsealer WT One Coat или Topsealer WT Quick Dry.

Специальные меры предосторожности

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством воды в течении 15 минут. В случае попадания смолы на кожу, вымойте загрязненный участок с помощью воды и мыла.

Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошо вентилируйте помещение
- Используйте защитные очки
- Используйте резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо закрывать крышку после каждого использования.

Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко воспламеняющимся в обычных условиях его использования. По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется. Держите продукт в недоступном для детей месте.

Тип упаковки

Транспортируется в упаковке 5 л.

Очистка инструментов

Все инструменты и смеситель следует очистить водой сразу после использования.

Условия хранения

Продукт следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018