

CERACIMENT PRO



Воск с металлическим блеском для ухода за напольными покрытиями в зонах высокой проходимости. Ceraciment помогает покрытиям из микроцемента сохранить их первоначальный блеск и никак не влияет на проводящие свойства микроцемента.

Ceraciment был создан специально для покрытий из микроцемента, но также подходит для ухода за поверхностями из других отделочных материалов.

Свойства

- Сильный блеск
- Высокая прочность
- Чуть металлизированный блеск
- Не желтеет и не желтит
- Прост в использовании

Расход

Нанесение с помощью машинки 20-40 мл/м²
Нанесение вручную 30-50 мл/м²

Технические данные

- Описание: представляет собой металлизированную эмульсию на основе акриловых полимеров, восков и добавок.
- Внешний вид: непрозрачная жидкость
- Цвет: белый
- % твердых веществ: 23.37
- pH: 8.5-9.5
- Клейкость (Ford Cup 4): 12.84 s
- Плотность: 1,03 ±0.01 g/mL
- T^a при нанесении: T^a окружающей среды

Нанесение

Использовать продукт в чистом виде, т.е. не разбавлять водой или любой другой жидкостью. Нанесите 2 слоя Ceraciment Pro на поверхность из микроцемента, предварительно покрытого герметиком и лаком и тщательно очищенным Escoclean или Escoclean PRO. Время от времени, в зависимости от интенсивности использования поверхности из микроцемента, процесс нанесения воска нужно повторять.

Важная информация: Escoclean можно наносить не ранее чем через 2 недели после нанесения Topsealer WT One Coat или Topsealer WT Quick Dry.

Специальные меры предосторожности

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством воды в течении 15 минут. В случае попадания смолы на кожу, вымойте загрязненный участок с помощью воды и мыла.

Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошо вентилируйте помещение.
- Используйте защитные очки.
- Используйте резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо закрывать крышку после каждого использования.

Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко воспламеняющимся в обычных условиях его использования. По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.

Тип упаковки

Транспортируется в упаковке 5 л.

Очистка инструментов

Все инструменты и смеситель следует очистить водой сразу после использования.

Условия хранения

Продукт следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2018