



EMOTTION



EMOTTION Pintura para azulejos

EMOTTION es una pintura en base agua para azulejos de altas prestaciones para la renovación fácil de espacios interiores, sin necesidad de imprimación previa. Ideal para la aplicación sobre revestimientos porcelánicos como gres, azulejos, gresite, etc
Ofrece buena resistencia a la condensación siendo apta para su uso en cuartos de baño. Disponible en 11 colores con acabado satinado bajo.

Propiedades

- Especialmente recomendado para la renovación de espacios interiores (azulejos).
- Buena resistencia al agua y a la condensación.
- Adhiere sin necesidad de imprimación previa.
- Producto listo al uso de secado rápido y fácil aplicación.

Rendimiento

- En general:
- 0,15 L/m² (2 manos)

Datos técnicos

PROPIEDADES	ESPECIFICACION	UNIDAD	METODO
Características	Resina Acrílica		
Contenido no volátiles	52-54	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Viscosidad Rotacional	2500-3500	cp	UNE-EN ISO 2555
Densidad	1,2±0,1	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Brillo	<12	GU	UNE-EN ISO 2813 (60°)
Adherencia Corte y Enrejado	clase 1		UNE-EN ISO ISO 2409
Finura	>7	(Hegman/μ)	UNE-EN ISO 1524
Dureza Persoz	150	s	UNE-EN ISO 1522
Tiempo de secado al tacto	1	Horas	
Tiempo de secado entre capas	8	Horas	

Preparación del soporte

Superficies nuevas: Antes de pintar, hay que preparar correctamente el soporte. Debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa o suciedad. Para una limpieza en profundidad, se recomienda usar nuestro limpiador detergente Ecoclean Basic.

Superficies ya pintadas: En caso de estar barnizado o pintado anteriormente, hay que comprobar si se encuentra en buen estado y bien adherido. En caso contrario, se recomienda eliminar el recubrimiento anterior. Puede realizarse por lijado o decapado, asegurando dejar la superficie en buenas condiciones. En el caso de requerirse un sellado de juntas se recomienda proceder antes de la colocación de Primacem Joint. Para su aplicación consultar ficha técnica del producto.

En caso de que el recubrimiento original se encuentre en buen estado, puede hacerse una prueba previa de compatibilidad con el soporte, en una zona poco visible.

Aplicación

Antes de aplicar EMOTTION comprobar que la superficie esté seca y libre de grasa y polvo.

- Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.
- Aplicar con rodillo velourex de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
- Aplicar entre dos y tres capas respetando el tiempo de secado entre capas.
- Dejar secar al menos 7 días antes de su puesta en uso para alcanzar sus prestaciones.
- Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

Mantenimiento

Pasados 7 días después del pintado, puede lavarse con agua y un detergente suave. No utilizar productos abrasivos, estropajos o cepillos que puedan rayar la superficie.

Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

Presentación

Se presenta en envases de 2,5 litros.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Abril 2024

