



# EMOTTION



## EMOTTION Pintura para azulejos

**EMOTTION es una pintura para azulejos para la renovación fácil de espacios interiores.**

**Pintura base agua de extraordinarias prestaciones para conseguir un producto de calidad y durabilidad. Pensado como revestimiento de renovación sobre cerámicos, azulejos, gres, gresite, etc**

**Ofrece también buenas resistencias químicas siendo apta para su uso en cuartos de baño.**

**Disponible en 11 colores con acabado satinado.**

### Propiedades

- Especialmente recomendado para la renovación fácil.
- Buena resistencia al agua.
- Adhiere sin necesidad de imprimaciones sobre cerámicas bicocción, monococción, gres porcelánico, gresite y azulejos.
- Producto listo al uso. Remover antes de usar.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

### Usos y Campos de aplicación

Pintura para azulejos para la renovación dando un acabado decorativo.

Ideal para la aplicación sobre revestimientos porcelánicos como gres, azulejos, gresite, etc.

### Rendimiento

En general:

- 0,15 L/m<sup>2</sup> (2 manos)

### Datos técnicos

- Color: 11 colores disponibles
- Acabado: Satinado
- Dureza Persoz (s) 150 ± 5
- Densidad: 1,18 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>
- Adherencia corte enrejado (UNE EN ISO 2409): clase 1
- Viscosidad (H2 a 20 rpm) 3500 ± 1000 mPa·s
- Temperatura de aplicación por encima de 10°C
- Secado al tacto: 30 minutos
- Repintado: 8h
- Secado: 24h
- Curado: 7 días para alcanzar sus máximas prestaciones

## Resistencias químicas

Tiempo de secado aplicación 7 días  
Resistencias químicas de contacto de 2h

Muestra Emottion	
Agua	5
Jabón	5
Lejía	5
Aceite	5
Vinagre	5
Vino	3
Amoníaco	5
Alcohol	4

## Características

- Producto base agua.
- Sólidos: 43 ± 2%

## Preparación del soporte

Antes de pintar, hay que preparar correctamente el soporte. Debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa o suciedad. Para una limpieza en profundidad, se recomienda usar nuestro limpiador detergente Ecoclean Basic.

En caso de estar barnizado o pintado anteriormente, hay que comprobar si se encuentra en buen estado y bien adherido. En caso contrario, se recomienda eliminar el recubrimiento anterior. Puede realizarse por lijado o decapado, asegurando dejar la superficie en buenas condiciones. En el caso de requerirse una reparación, consolidación o sellado de juntas, proceder antes de la colocación de Emottion.

En caso de que el recubrimiento original se encuentre en buen estado, puede hacerse una prueba previa de compatibilidad con el soporte, en una zona poco visible.

## Aplicación

Antes de aplicar EMOTTION comprobar que la superficie esté seca y libre de grasa y polvo.

- Remover el producto antes de usar.
- Aplicar con rodillo velourex de pelo corto o microfibra.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
- Aplicar una capa y esperar 8h para dar la segunda capa. Si la cubrición no es correcta dar una tercera capa.

Dejar secar al menos 7 días antes de su puesta en uso para alcanzar sus prestaciones.

## Precauciones especiales

Para la limpieza y mantenimiento de las superficies pintadas con EMOTTION se recomienda jabones y detergentes neutros o nuestro Ecoclean Basic diluido 1:10 en agua, paños no abrasivos.

Producto no inflamable. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión, no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico.

- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese, cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

Se presenta en envases de 2,5 litros.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Enero 2024