



EMOTTION



EMOTTION

Peinture pour carrelage

EMOTTION est une peinture pour carrelage conçue pour la rénovation facile des espaces intérieurs.

Peinture à base d'eau aux performances exceptionnelles pour obtenir un produit de qualité et de durabilité. Conçue comme un revêtement de rénovation pour la céramique, les carreaux, le grès, le mosaïque, etc.

Elle offre également une bonne résistance chimique, la rendant adaptée à une utilisation dans les salles de bains.

Disponible en 11 couleurs avec une finition satinée.

Propriétés

- Particulièrement recommandé pour la rénovation facile.
- Bonne résistance à l'eau.
- Adhère sans primaire sur les céramiques biccuisson, monocuisson, grès, céramique et carrelage.
- Produit prêt à l'emploi. Retirer avant utilisation.
- Séchage rapide.
- Application facile.

Utilisation et champs d'application

Peinture pour carrelage pour la rénovation avec une finition décorative.

Idéale pour l'application sur des revêtements en porcelaine tels que le grès, les carreaux, le gresite, etc.

Rendement

En général:

- 0,15 L/m² (2 couches)

Données techniques

- Couleur : 11 couleurs disponibles
- Finition : Satiné
- Dureté Persoz (s) 150 ± 5
- Densité : 1,18 ± 0,02 g/cm³
- Adhérence en coupe en treillis (UNE EN ISO 2409) : classe 1
- Viscosité (H2 à 20 tr/min) : 3500 ± 1000 mPa·s
- Température d'application au-dessus de 10 °C
- Sec au toucher : 30 minutes
- Repeint : 8h
- Séchage : 24h
- Durcissement : 7 jours pour atteindre ses performances maximales

Résistances chimiques

Temps de séchage de l'application 7 jours
Résistances chimiques au contact de 2h

Echantillon Emottion	
Eau	5
Savon	5
Eau Javel	5
Huile	5
Vinaigre	5
Vin	3
Ammoniac	5
Alccol	4

Caractéristiques

- Produit à base d'eau
- Solides : 43 ± 2%

Préparation du support

Avant de peindre, il est nécessaire de préparer correctement le support. Il doit être sec, propre et exempt de poussière, de graisse ou de saleté. Pour un nettoyage en profondeur, il est recommandé d'utiliser notre nettoyeur détergent Ecoclean Basic.

Si le support a été verni ou peint auparavant, il est nécessaire de vérifier s'il est en bon état et correctement adhérent. Dans le cas contraire, il est recommandé de retirer le revêtement précédent. Cela peut être fait par ponçage ou décapage, en veillant à laisser la surface en bon état. En cas de nécessité de réparation, consolidation ou scellement des joints, procéder avant d'appliquer Emottion.

Si le revêtement d'origine est en bon état, il est possible de réaliser un test de compatibilité préalable avec le support, dans une zone peu visible.

Application

Avant d'appliquer EMOTTION, vérifiez que la surface est sèche et exempte de graisse et de poussière.

- Retirer le produit avant de l'utiliser.
- Appliquez avec un rouleau velours à poils courts ou en microfibrés.
- L'application doit être effectuée à des températures ambiantes entre 10 °C et 30 °C.
- Appliquez une couche et attendez 8 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Si la couverture n'est pas correcte, appliquez une troisième couche.

Laissez sécher au moins 7 jours avant utilisation pour atteindre ses performances.

Précautions spéciales

Pour le nettoyage et l'entretien des surfaces peintes avec EMOTTION, il est recommandé d'utiliser des savons et des détergents neutres ou notre Ecoclean Basic dilué à 1:10 dans l'eau, avec des chiffons non abrasifs.

Produit non inflammable. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. N'utilisez jamais de solvants ou de diluants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements et consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes :

- Bonne ventilation.
- Utilisation d'un masque avec un absorbant chimique.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.

- Gants en caoutchouc.

Les contenants vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, refermez le couvercle après chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants.

Présentation

Il est disponible en contenants de 2,5 litres.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

Conditions de stockage

Le produit doit être stocké dans son contenant d'origine fermé, à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est d'un an à compter de la date de fabrication, s'il est conservé correctement.



topciment.com

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées sans avoir d'abord des instructions écrites sur sa manipulation. Il appartient toujours à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour respecter les exigences établies par la législation. Les fiches de données de sécurité du produit sont disponibles pour les professionnels.

Dernière mise à jour: janvier 2024