



topciment.com

EMOTTION



EMOTTION

Malowanie płytek

EMOTTION to wysokowydajna farba do płytek na bazie wody do łatwej renowacji wewnątrz, bez konieczności wcześniejszego gruntowania. Idealna do stosowania na porcelanowych płytkach ściennych, takich jak gres, płytki, gres itp

Oferuje dobrą odporność na kondensację i nadaje się do stosowania w łazienkach. Dostępny w 11 kolorach z satynowym wykończeniem.

Właściwości

- Szczególnie polecany do renowacji wewnątrz (płytki).
- Dobra odporność na wodę i kondensację.
- Przylega bez wcześniejszego gruntowania.
- Produkt gotowy do użycia, szybkoschnący i łatwy w aplikacji.

Wydajność

- Ogólnie:
- 0,15 l/m² (2 warstwy)

Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚCI	SPECYFIKACJA	UNIT	METODA
Cechy	Żywica akrylowa		
Zawartość nieulotna	52-54	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Lepkość rotacyjna	2500-3500	cp	UNE-EN ISO 2555
Gęstość	1,2±0,1	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Brillo	<12	GU	UNE-EN ISO 2813 (60°)
Cięcie adhezyjne i kratowanie	klasa 1		UNE-EN ISO ISO 2409
Finura	>7	(Hegman/μ)	UNE-EN ISO 1524
Twardość Persoz	150	s	UNE-EN ISO 1522
Czas schnięcia na dotyk	1	Godziny	
Czas schnięcia między warstwami	8	Godziny	

Przygotowanie podłoża

Nowe powierzchnie: Przed malowaniem należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być suche, czyste i wolne od kurzu, tłuszczu lub brudu. Do głębokiego czyszczenia zalecamy użycie naszego detergentowego środka czyszczącego Ecoclean Basic.

Wcześniej malowane powierzchnie: Jeśli powierzchnia była malowana lub lakierowana, należy sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i czy dobrze przylega. Jeśli nie, zaleca się usunięcie poprzedniej powłoki. Można to zrobić poprzez szlifowanie lub zdzieranie, upewniając się, że powierzchnia pozostaje w dobrym stanie. Jeśli wymagane jest uszczelnienie połączeń, zaleca się wykonanie tej czynności przed nałożeniem Primacem Joint. Informacje na temat aplikacji znajdują się w karcie technicznej produktu.

Jeśli oryginalna powłoka jest w dobrym stanie, można przeprowadzić wstępny test kompatybilności z podłożem w niewidocznym miejscu.

Zastosowanie

Przed nałożeniem EMOTTION należy sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha i wolna od tłuszczu i kurzu.

- Mieszać zawartość aż do ujednorodnienia produktu.
- Nakładać za pomocą wałka welurowego z krótkim włosiem lub wałka z mikrofibry.
- Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
- Nałożyć dwie do trzech warstw, przestrzegając czasu schnięcia między warstwami.
- Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 7 dni przed użyciem, aby uzyskać odpowiednią wydajność.
- Po użyciu przykryć pojemnik; należy uważać, aby pozostawić niewielką przestrzeń powietrzną, jeśli pojemnik ma być ponownie używany przez dłuższy czas.

Konserwacja

Po 7 dniach od malowania można ją umyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj produktów ściernych, zmywaków ani szczotek, które mogłyby porysować powierzchnię.

Szczególne środki ostrożności

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanych na etykiecie pojemnika. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Prezentacja

Dostępny jest w pojemnikach o pojemności 2,5 litra.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia są myte wodą natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed warunkami atmosferycznymi w temperaturze od 10°C do 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji, przy prawidłowym przechowywaniu.



Produkt nie może być używany do celów innych niż określone bez uprzedniej pisemnej instrukcji użytkownika. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów prawnych. Karty charakterystyki produktu są dostępne dla profesjonalistów.

Ostatnie wydanie: kwiecień 2024 r