



topciment.com

EMOTTION



EMOTTION Farba do płytek

EMOTTION to farba do płytek, umożliwiającą łatwą odnowę przestrzeni wewnętrznych.

Farba na bazie wody o niezwykłych właściwościach, zapewniająca wysoką jakość i trwałość produktu. Przeznaczona do stosowania jako powłoka odnawiająca na ceramicznych, płytkach, gresie, mozaice, itp.

Posiada także dobre właściwości chemiczne, nadające się do użytku w łazienkach.

Dostępna w 11 kolorach z wykończeniem satynowym.

Właściwości

- Szczególnie polecana do łatwej odnowy.
- Dobra odporność na wodę.
- Przylega bez konieczności stosowania podkładów na ceramikę dwu- i jednopalnikową, gres porcelanowy, mozaikę i płytki.
- Produkt gotowy do użycia. Przed użyciem wymieszać.
- Szybkie schnięcie.
- Łatwa aplikacja.

Zastosowania i Obszary Stosowania

Farba do płytek do odnawiania z dekoracyjnym wykończeniem.

Idealna do stosowania na powierzchniach porcelanowych, takich jak gres, płytki, mozaika itp.

Wydajność

Generalnie:

- 0,15 L/m² (2 warstwy)

Dane techniczne

- Kolor: 11 dostępnych kolorów
- Wykończenie: Satynowe
- Twardość Persoza (s) 150 ± 5
- Gęstość: 1,18 ± 0,02 g/cm³
- Adhezja w testzie sieciowym (UNE EN ISO 2409): klasa 1
- Wiskozność (H2 przy 20 obr./min) 3500 ± 1000 mPa•s
- Temperatura aplikacji powyżej 10°C
- Schnięcie na dotyk: 30 minut
- Malowanie ponowne: 8 godzin
- Suszenie: 24 godziny
- Utwardzanie: 7 dni, aby osiągnąć maksymalne właściwości.

Odporność chemiczna

Czas schnięcia po nałożeniu 7 dni
Chemiczna odporność na kontakt 2h

Próbka Emottion	
Woda	5
Mydło	5
Woda Żywiczna	5
Olej	5
Ocet	5
Wino	3
Amoniak	5
Alkohol	4

Charakterystyka

- Produkt na bazie wody
- Ciała stałe: 43 ± 2%

Przygotowanie podłoża

Przed malowaniem należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być suche, czyste i wolne od kurzu, tłuszczu lub brudu. W celu dokładnego oczyszczenia zaleca się użycie naszego środka czyszczącego Ecoclean Basic.

W przypadku wcześniejszego lakierowania lub malowania, należy sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i dobrze przylega. W przeciwnym razie zaleca się usunięcie poprzedniego pokrycia. Może to być wykonane przez szlifowanie lub zmywanie, upewniając się, że powierzchnia jest w dobrym stanie. W przypadku konieczności naprawy, konsolidacji lub uszczelnienia spoin, należy postępować przed nałożeniem Emottion.

Jeśli oryginalne pokrycie jest w dobrym stanie, można przeprowadzić test zgodności z podłożem na małym widocznym obszarze.

Aplikacja

Przed nałożeniem EMOTTION sprawdź, czy powierzchnia jest sucha i wolna od tłuszczu oraz kurzu.

- Przed użyciem dobrze wymieszać produkt.
- Nałożyć za pomocą wałka Velourex o krótkim włosiu lub wałka z mikrofibry
- Aplikację należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
- Nałożyć jedną warstwę i odczekać 8 godzin, zanim nałożyć drugą warstwę. Jeśli pokrycie nie jest odpowiednie, nałożyć trzecią warstwę.

Pozostawić do wyschnięcia co najmniej 7 dni przed użyciem, aby osiągnąć pełne właściwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do czyszczenia i konserwacji powierzchni pomalowanych farbą EMOTTION zaleca się użycie neutralnych mydeł i detergentów lub naszego środka czyszczącego Ecoclean Basic rozcieńczonego 1:10 w wodzie, przy użyciu niezadzierających ścierek.

Produkt niepalny. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą i mydłem. Nigdy nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Nie spożywać. W przypadku połknięcia nie prowokować wymiotów i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

Zaleca się przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Dobra wentylacja.
- Używanie maski z absorbentem chemicznym.
- Okulary ochronne, aby zapobiec zachlapaniom.
- Rękawice gumowe.

Puste opakowania powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aby zapobiec wyschnięciu lub zgęstnieniu produktu, po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć pokrywę. Trzymać z dala od dzieci.

Opakowanie

Produkt jest dostępny w opakowaniach po 2,5 litra.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy myć wodą natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, chronionym przed warunkami atmosferycznymi, w temperaturze od 10°C do 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użyteczności wynosi 1 rok od daty produkcji, jeśli jest odpowiednio przechowywany.



EProdukt nie powinien być stosowany do celów innych niż te, które są określone, bez wcześniejszych pisemnych instrukcji dotyczących jego użycia. Zawsze odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymagań ustanowionych przez przepisy leży po stronie użytkownika. Karty charakterystyki produktu są dostępne dla profesjonalistów.

Ostatnia edycja: styczeń 2024 roku.