



PreSealer



PRESEALER

Podkład

PreSealer to wodorozcieńczalny lakier akrylowy stosowany jako podkład do systemów Standard, Nature i Evolution. Konsoliduje, wodoodporny i działa jako most wiążący między mikrocementem a lakierem.

Stworzony na bazie kopolimerów akrylowych w emulsji, stabilny w wilgotnym środowisku. **wilgotne środowisko.**

Właściwości

- Konsoliduje powłoki mikrocementowe.
- Stabilny w wilgotnym środowisku.
- Odporność na alkaliczność mikrocementu.
- Wysoka przyczepność.
- Łatwy w aplikacji

Pokrycie

2 warstwy: 0,12 l/m²

Dane techniczne

- Emulsja na bazie wody
- Mleczna ciecz
- Zawartość części stałych: 18
- PH między 7 a 8,5
- Lepkość 10-11 s (Ford Cup 4)
- Gęstość w 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Temperatura stosowania od 5°C do 35°C
- Suchość dotykowa 20 minut

Aplikacja

Przed nałożeniem PreSealera należy sprawdzić, czy podłoże jest suche i wolne od pyłu. W zależności od warunków klimatycznych i wentylacji obszaru roboczego należy odczekać co najmniej 24 godziny. Nakładany jest wałkiem z mikrofibry o krótkim włosiu w dwóch warstwach w odstępie 4 godzin. Odstęp między warstwami wynosi 4 godziny.

Po zastosowaniu Presealera konieczne jest zabezpieczenie powierzchni co najmniej dwiema dodatkowymi warstwami jednego z naszych lakierów TopSealer WT*, aby zwiększyć odporność chemiczną i odporność na ścieranie powłoki.

*TopSealer WT One Coat, TopSealer WT Dragon, TopSealer WT Anti Slip, TopSealer WT Quick Dry, TopSealer WT All in One i TopSealer WT Spray.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami płukać dużą ilością wody przez 15 minut.
W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem.
Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zalecane są następujące środki:

- Dobra wentylacja.
- Okulary ochronne zapobiegające rozpryskiwaniu.
- Gumowe rękawice ochronne.

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, należy zamykać pokrywę po każdym użyciu. Ten produkt jest nietoksyczny, nieszkodliwy i niepalny w normalnych warunkach użytkowania. Ten produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji.

Ten produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowych środków ostrożności. Ten produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowego oznakowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Prezentacja

Produkt dostępny jest w opakowaniach 5 litrów.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy natychmiast po użyciu myć wodą i mydłem.

Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych, w temperaturach od 10°C do 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Okres przydatności do użycia wynosi 1 rok od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w odpowiednich warunkach.



topciment.com

Produkt nie powinien być używany do celów innych niż te określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji dotyczącej jego użytkowania. Zawsze odpowiedzialność za spełnienie wymagań określonych w przepisach spoczywa na użytkowniku. Karty charakterystyki produktu są dostępne dla profesjonalistów.

Ostatnia edycja: czerwiec 2022 roku.